ϕ4mm低背型香蕉插座(6A，镀镍)

库存品
隔天发货

焊接 镀镍

特长 **ϕ4mm 6A 低背形香蕉插座**
- ●最大安装面板厚度为11mm。
- ●接线方式为焊接。

Delivery 交货期

发货日期	
1～5个	次日(当日)
6个～	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

折扣表	
1～9个	标准单价
10～19个	10% off
20个～	15% off

Order 订货范例

型号
WTN1056-NI-RE

■规格表

1个起接受订购!

型号		
	红	WTN1056-NI-RE
	黑	WTN1056-NI-BK
电镀类型		镀镍
绝缘材料		ABS(UL94-HB)
使用温度范围		−5℃～105℃
额定值		6A/AC125V
耐电压		AC500V/1分钟
重量		3g

■尺寸图 (单位: mm)



※适用面板厚度11mm以下

ϕ4mm金属香蕉插座(5A)

库存品
隔天发货



焊接

特长 **ϕ4mm 5A 金属香蕉插座**
- ●强度优异。
- ●接线方式为焊接或1.25-3.5的O形压着端子。

注意
- ・旋钮不可拆卸。
- ・请勿用Y形端子进行连接，避免六角螺帽松动致其脱落。

Delivery 交货期

发货日期	
1～50个	次日(当日)
51个～	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

折扣表	
1～9个	标准单价
10～19个	10% off
20个～	15% off

Order 订货范例

型号
T-10-NI

■规格表

1个起接受订购!

型号	T-10-NI
电镀类型	黄铜
额定值	5A
重量	6g

■尺寸图 (单位: mm)



※适用面板厚度7mm以下