

绝缘支座

HIGH QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

特长 品种丰富的绝缘支座

- 铜排(▶1607页)用绝缘支座。
- 标准型: M6或M8螺母-螺母型、螺栓-螺母型。
面板直接安装型: M5螺栓-螺母型。
- 面板直接安装型的螺栓较短, 因此, 必要时需连接至固定高度后再使用。

M材质特性

材质	绝缘部位	聚丙烯(黑色)
	螺栓、螺母	铁(镀锌 铬酸盐光泽处理)
	绝缘电压	600V
	耐电压	2500V 1分钟

Order
订货范例

型号

MJSD20-6P

组装用部品

连接器支架

通讯盒

滤网·通风板

电线固定夹

箱体用工具

DIN导轨

文件架

密封条

接地端子·铜排

螺栓·螺母·垫片

橡胶脚垫

划线用胶带

1包起接受订购!


型号	类型	绝缘部位高度 (mm)	最大直径 (mm)	螺纹直径		紧固扭矩 (N·m)	自重 (g/个)	数量	
				螺栓	螺母				
MJSD20-6P	标准型	20	22	—	M6×7	4~5	9	6个/包	
MJSD24-6P		24	29	—	M6×8		12		
MJSD32S-6P		32	22	—	M6×8		11		
MJSD20T-6P		20	22	M6×13	M6×7		12		
MJSD24T-6P		24	29	M6×13	M6×8	15			
MJSD32ST-6P		32	22	M6×13	M6×8	14			
MJSD32-6P		32	39	—	M8×10	28			
MJSD32T-6P		32	39	M8×20	M8×10	20	36		
MJSD24P-6P		面板安装型	24	29	M5×5	M5×6.5	20		15
MJSD24SP-6P			24	22					12
MJSD32SP-6P	32		22	14					

尺寸图


(单位: mm)

标准型 (M6螺丝)

MJSD20-6P




MJSD20T-6P M6




标准型 (M8螺丝)


MJSD32-6P




MJSD32T-6P M8



MJSD24-6P




MJSD24T-6P M6




面板直接安装型 (M5螺丝)


MJSD24P-6P M5




MJSD24SP-6P M5




MJSD32S-6P




MJSD32ST-6P M6



MJSD32SP-6P M5



可连接安装



2018.4

▼
2019.3