

## 中继型插座



2D CAD  
可从网页下载

IP67 MIL 焊接 镀银

Delivery  
交货期

### 特长 卡扣式嵌合，实现快速插拔

- 中继型产品，可与直通型组合。
- VG95234为国际通用的卡扣式嵌合标准。
- 外壳规格遵照MS连接器的MIL标准。

### 基本规格

- 请参阅▶788页。



注意

- 嵌合对象为直通型连接器▶789页。
- 中继插座的插针与插孔不能相互组合。

### 发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

### 折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off



Order  
订货范例

类型	外壳规格	排列编号	端头形状
VGM3101F	14S	6	P
↓			
型号			
VGM3101F-14S-6-P			

## 规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	排列编号	端头形状	芯数	D1以下 (mm)	D2 <sup>+0</sup> <sub>-0.5</sub> (mm)	D3以下 (mm)	L1以下 (mm)	L2 <sup>+0.4</sup> <sub>-0</sub> (mm)	L3±0.2 (mm)	L4±0.2 (mm)	L5以下 (mm)	重量(g)			
													插针	插孔		
VGM3101F	10SL	3	P (插针)	3	25.2	18.2	5.58	64	14.2	2.8	20.6	22.7	19	19		
		4		2									16	16		
	14S	6		6	29.8	24.6	7.92	69	14.2	3.2	25.4	27.5	40	42		
	16	10		3	32.3	27.4	11.09	82	19	3.2	28.6	30	50	56		
	18	1		10	S (插孔)	10	34.8	30.8	14.27	82	19	4	31.7	32.2	63	70
		11		5		60									67	
	22	14		19	19	41.1	37.4	15.87	83	19	4	38.1	37.5	112	122	
		22		4	4	108	118									
	28	21		37	50.9	46.7	19.05	93	20.6	4	47.6	43.3	133	145		

## 尺寸图

(单位: mm)

