

面板安装型插座

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

RoHS10



特长 快速插拔式防水连接器

- 可靠的快速锁定型结构，拆装简单。
- 嵌合时具有防水功能，适用于室外的连接器。
- 外壳采用耐候性、耐冲击性优异的高强度塑料。
- 面板安装型产品，可与直通型组合。

基本规格

- 请参阅▶918页



注意

- 仅NRW连接器之间可嵌合。(无法与NJW嵌合)
- 两个面板安装插座不能互相嵌合。
- 不支持键位变更。
- 组合方式请参照▶918页。

制造商: 七星科学研究所

2D CAD
可从网页下载

IP67 镀银

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

Order
订货范例

型号	外壳尺寸	芯数	形状记号
NRW	24	3	RM

规格表

1个起接受订购!

型号	外壳规格	芯数	形状记号	A (mm)	B (mm)	φC (mm)	φD (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	φd ₁ (mm)	φd ₂ (mm)	重量 (g)
NRW	20	2	RM 插针	30	23	22.8	20	12.5	3	7.5	28.1~32	21	3.4或M3螺孔	14
		3												15
		4												14
		5												15
		7												16
		10												15
		12	15											
		2	RF 插孔											17
		3												16
		4												16
		5												18
		7												17
	10	17												
	12	17												
	2	RM 插针	19											
	3		21											
	4		20											
	5		21											
	10		21											
	14		21											
	16		19											
	2		RF 插孔	19										
	3			24										
	4			26										
5	25													
10	26													
14	23													
16	23													
16	24													
24	29													
24	26													
24	32													
24	32													
NRW	28	16	RM 插针	36	29	32.2	28	14.6	3	7	28.1~30.3	29	3.4或M3螺孔	29
		24												26
		24												32
		16	RF 插孔											26
		24												25
		24												26

尺寸图

面板加工尺寸

(单位: mm)

