

ヒンジベース ー標準2山タイプ・底面取付2山タイプー

铰链座

ー标准双耳环型・底面安装双耳环型ー

CAD数据文件名: 50_Cylinders

■特长: H尺寸(高度)可以1mm为单位进行指定的通用型铰链座。

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②D)	ー	③H
HKPB12	ー	H35
HKUS8	ー	H35

■标准双耳环型 标准加工品

CAD 2D 3D RoHS

Type	材质	S表面处理
HKPB	相当于S45C	四氧化三铁保护膜
HKPS	SUS304	ー

Example 使用范例

型式			③H 指定单位1mm	W	A	F	B	E	K	S	T	d	N
①Type	②D	D公差											
HKPB HKPS	2	+0.01 0	15~20	4	25	18	H+3	10	10	5	6	3.5	ー
	3	0	20~25	6	32	24	H+5	15					
	4	+0.012 0	25~30	8	38	29	H+5	20			9	4.5	M3
	5			10	50	41	H+6	25					
	6	+0.015 0	30~40	10	65	52	H+8	38	14	10	12	5.5	M4
	8			12	75	62	H+10	50					
	10	+0.018 0	35~45	16	63	H+12	15	15			19	6.5	M5
	12			20	H+14	H+17	65	18					
	14			30	100	82	H+17	65					
	15			30	100	82	H+17	65					
	16	+0.021 0	40~50	20	H+14	H+17	65	18	15	25	30	9	M6
	20			30	100	82	H+17	65					
	25			30	100	82	H+17	65					
	25			30	100	82	H+17	65					

④有关铰链销的详细尺寸, 请参阅P640。

■底面安装双耳环型 标准加工品

CAD 2D 3D RoHS

Type	材质	S表面处理
HKUB	相当于S45C	四氧化三铁保护膜
HKUS	SUS304	ー

Example 使用范例

型式			③H 指定单位1mm	W	A	F	B	K	T	M (粗牙螺纹)
①Type	②D	D公差								
HKUB HKUS	2	+0.01 0	15~20	4	13	7	H+3	10	6	M3
	3	0	20~25	6	16	8	H+5	10	9	
	4	+0.012 0	25~30	8	19	11	H+5	10	9	
	5			10	25	16	H+6	12	12	
	6	+0.015 0	30~40	10	32	20	H+8	12	12	M4
	8			10	38	26	H+8	12	12	
	10	+0.018 0	35~45	12	50	38	H+10	14	16	M5
	12			12	50	38	H+10	14	19	
	13			12	50	38	H+10	14	19	
	14			12	50	38	H+10	14	19	
	15	+0.021 0	40~50	16	36	H+12	15	22	22	M6
	16			16	36	H+12	15	22	22	
	20			20	65	47	H+14	18	25	
	25			30	65	47	H+17	18	30	

④有关铰链销的详细尺寸, 请参阅P640。

Delivery 交货期 11 天发货
④上海・广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~25	26~
交货期	通常	另行报价


④超过表中标示的数量时,
请在WOS中确认。 ⑤P.77

询价 下述2种方法

Web 询价 FAX 询价

⑤P.81 请致电: 021-5710-0701

Example 使用范例



ヒンジベース ー標準1山タイプ・底面取付1山タイプー

铰链座

ー标准单耳环型・底面安装单耳环型ー

CAD数据文件名: 50_Cylinders

■特长: H尺寸(高度)可以1mm为单位进行指定的通用型铰链座。

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②D)	ー	③H
HKTB13	ー	H35
HKKBB8	ー	H27

■标准单耳环型 标准加工品

CAD 2D 3D RoHS

Type	材质	S表面处理
HKTB	相当于S45C	四氧化三铁保护膜
HKTS	SUS304	ー

Example 使用范例

型式			③H 指定单位1mm	W	A	F	B	S	T	d
①Type	②D	D公差								
HKTB HKTS	2	+0.01 0	15~20	4	22	15	H+3	5	6	3.5
	3	0	15~25	6	25	17	H+5		9	4.5
	4	+0.012 0	20~30	8	32	23	H+6		12	
	5			10	38	27	H+8		16	5.5
	6	+0.015 0	25~35	10	38	28	H+10	10	19	
	8			12	50	37	H+12		22	
	10	+0.018 0	35~45	12	50	37	H+12		22	
	12			16	50	37	H+12		22	
	13			16	50	37	H+12		22	
	14			20	65	49	H+14	15	25	9
	15			20	65	49	H+14		25	
	16	+0.021 0	40~50	20	65	49	H+14		25	
	20			30	65	49	H+17		30	
	25	+0.021 0	40~50	30	65	49	H+17		30	
	25			30	65	49	H+17		30	

④有关铰链销的详细尺寸, 请参阅P640。

■底面安装单耳环型 标准加工品

CAD 2D 3D RoHS

Type	材质	S表面处理
HKKBB	相当于S45C	四氧化三铁保护膜

Example 使用范例

型式			③H 指定单位1mm	W	A	F	B	K	T	M (粗牙螺纹)
①Type	②D	D公差								
HKKBB	2	+0.01 0	15~20	4	13	7	H+3	10	6	M3
	3	0	15~25	6	16	8	H+5		9	
	4	+0.012 0	20~30	8	19	11	H+5		9	
	5			10	25	16	H+6		12	
	6	+0.015 0	25~35	10	32	20	H+8	14	12	M4
	8			10	38	26	H+8		12	
	10	+0.018 0	30~40	12	50	38	H+10		16	
	12			12	50	38	H+10		19	
	13			12	50	38	H+10		19	
	14			12	50	38	H+10		19	
	15	+0.021 0	35~45	16	36	47	H+12	18	22	M6
	16			16	36	47	H+12		22	
	20			20	65	47	H+14		25	
	25			30	65	47	H+17		30	

④有关铰链销的详细尺寸, 请参阅P640。

Delivery 交货期 11 天发货
④上海・广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~25	26~
交货期	通常	另行报价

④超过表中标示的数量时,
请在WOS中确认。 ⑤P.77