[技术参数] 内六角螺栓 节选自JIS B 1176(1999・2000)

1.各部位的尺寸







f(最大)=1.7t(最大)

$r(最大)=\frac{da(最大)-ds(最小)}{2}$

r(最小)=根据附表的值。

单位: mm

螺纹的公称直径(d)[2]		M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30
螺栓的螺距(P)		0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5
b	参 考	16	17	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72
d_k	最大(基准尺寸)*	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	40	45
	最 大	3.98	4.68	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27	16.27	18.27	21.33	24.33	27.33	30.33	33.39	36.39	40.39	45.39
	最 小	3.62	4.32	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67	23.67	26.67	29.67	32.61	35.61	39.61	44.61
d_a	最 大	2.6	3.1	3.6	4.7	5.7	6.8	9.2	11.2	13.7	15.7	17.7	20.2	22.4	24.4	26.4	30.4	33.4
d_s	最大(基准尺寸)	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
	最 小	1.86	2.36	2.86	3.82	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	13.73	15.73	17.73	19.67	21.67	23.67	26.67	29.67
e	最 小	1.73	2.30	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	9.15	11.43	13.72	16.00	16.00	19.44	19.44	21.73	21.73	25.15
f	最 大	0.51	0.51	0.51	0.60	0.60	0.68	1.02	1.02	1.45	1.45	1.45	1.87	2.04	2.04	2.04	2.89	2.89
k	最大(基准尺寸)	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
	最 小	1.86	2.36	2.86	3.82	4.82	5.70	7.64	9.64	11.57	13.57	15.57	17.57	19.48	21.48	23.48	26.48	29.48
r	最 小	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1	1
s	公称(基准尺寸)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19	19	22
	最 小	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.025	10.025	12.032	14.032	14.032	17.05	17.050	19.065	19.065	22.065
	最大[1] 1栏	1.560	2.060	2.580	3.080	4.095	5.140	6.140	8.175	10.175	12.212	14.212	14.212	17.230	17.230	19.275	19.275	22.275
	最大[1] 2栏	1.545	2.045	2.560	3.080	4.095	5.095	6.095	8.115	10.115	12.142	14.142	14.142					
t	最 小	1	1.1	1.3	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.5	15.5
v	最 大	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.7	3
d_w	最 小	3.40	4.18	5.07	6.53	8.03	9.38	12.33	15.33	17.23	20.17	23.17	25.87	28.87	31.81	34.81	38.61	43.61
w	最 小	0.55	0.85	1.15	1.4	1.9	2.3	3.3	4	4.8	5.8	6.8	7.7	8.6	9.5	10.4	12.1	13.1

注(1): s(最大)的1栏适用于强度8.8及10.9及性状A2－50，A2－70的内容，2栏适用于强度12.9的内容。但根据双方当事人之间协议，强度12.9的内容也可以适用1栏。

螺纹的公称直径M20以上的s(最大)适用于所有的强度及性状内容。

注(2): 螺纹的公称直径中带括号的尽量不要使用。

备注: 1. 头部的侧面带有直纹或网纹[参照JIS B 0951]滚花。此时，dk(最大)为该表中的带"的数值。
此外，需要没有滚花的货时订货人必须指定。但该dk(最大)为该表中带"的数值。

2. 对于螺纹的公称直径建议使用的公称长度(ℓ)为粗线框内的内容。
如果ℓ比虚线位置短的为全螺纹，杆部的不完全螺纹长度约为3P。

3. 名称长度(ℓ)比虚线位置长的话，ℓg(最大)及ℓs(最小)根据下式决定。
ℓg(最大)＝公称长度(ℓ)－b
ℓs(最小)＝ℓg(最大)－5P

2. 内六角螺栓的L和ℓs及ℓg

单位: mm

螺纹的公称直径(d)		M2		M2.5		M3		M4		M5		M6		M8		M10		M12		M14		M16		(M18)		M20		(M22)		M24		(M27)		M30	
L		ℓs min.及ℓg max.																															
公称长度	min.	max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.	ℓs min.	ℓg max.
5	4.76	5.24																															
6	5.76	6.24																															
8	7.71	8.29																															
10	9.71	10.29																															
12	11.65	12.35																															
16	15.65	16.35																															
20	19.58	20.42	2	4																													
25	24.58	25.42			5.75	8	4.5	7																									
30	29.58	30.42					9.5	12	6.5	10	4	8																					
35	34.5	35.5							11.5	15	9	13	6	11																			
40	39.5	40.5							16.5	20	14	18	11	16	5.75	12																	
45	44.5	45.5									19	23	16	21	10.75	17	5.5	13															
50	49.5	50.5									24	28	21	26	15.75	22	10.5	18	5.25	14													
55	54.4	55.6											26	31	20.75	27	15.5	23	10.25	19													
60	59.4	60.6											31	36	25.75	32	20.5	28	15.25	24	10	20	6	16									
65	64.4	65.6													30.75	37	25.5	33	20.25	29	15	25	11	21	4.5	17							
70	69.4	70.6													35.75	42	30.5	38	25.25	34	20	30	16	26	9.5	22	5.5	18					
80	79.4	80.6													45.75	52	40.5	48	35.25	44	30	40	26	36	19.5	32	15.5	28	11.5	24			
90	89.3	90.7															50.5	58	45.25	54	40	50	36	46	29.5	42	25.5	38	21.5	34	15	30	9	24
100	99.3	100.7															60.5	68	55.25	64	50	60	46	56	39.5	52	35.5	48	31.5	44	25	40	19	34
110	109.3	110.7																	65.25	74	60	70	56	66	49.5	62	45.5	58	41.5	54	35	50	29	44
120	119.3	120.7																	75.25	84	70	80	66	76	59.5	72	55.5	68	51.5	64	45	60	39	54
130	129.2	130.8																			80	90	76	86	69.5	82	65.5	78	61.5	74	55	70	49	64
140	139.2	140.8																			90	100	86	96	79.5	92	75.5	88	71.5	84	65	80	59	74
150	149.2	150.8																					96	106	89.5	102	85.5	98	81.5	94	75	90	69	84
160	159.2	160.8																					106	116	99.5	112	95.5	108	91.5	104	85	100	79	94
180	179.2	180.8																							119.5	132	115.5	128	111.5	124	105	120	99	114
200	199.05	200.95																									135.5	148	131.5	144	125	140	119	134
220	219.05	220.95																															139	154
240	239.05	240.95																															159	174
260	258.95	261.05																															179	194
280	278.95	281.05																															199	214
300	298.95	301.05																															219	234

参考: 内六角螺栓的沉头孔及螺栓孔的尺寸



单位: mm

螺纹的公称直径(d)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
d_s	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
d′	3.4	4.5	5.5	6.6	9	11	14	16	18	20	22	24	26	30	33
d_k	5.5	7	8.5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	40	45
D′	6.5	8	9.5	11	14	17.5	20	23	26	29	32	35	39	43	48
k	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
H′	2.7	3.6	4.6	5.5	7.4	9.2	11	12.8	14.5	16.5	18.5	20.5	22.5	25	28
H″	3.3	4.4	5.4	6.5	8.6	10.8	13	15.2	17.5	19.5	21.5	23.5	25.5	29	32
d_2	2.6	3.4	4.3	5.1	6.9	8.6	10.4	12.2	14.2	15.7	17.7	19.7	21.2	24.2	26.7