平ベルト －蛇行防止桟付－ スライディング用/傾斜搬送用

平皮带 带防跑偏肋 滑动用/倾斜传送用

交期缩短

CAD数据文件夹名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■滑动用　特长：是可以确保皮带直进性和横向力安全性的皮带。纵向采用具有滑动性能的帆布。可在皮带上方使传送物滞留、排列。

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷皮带宽度）	－	❸周长L(m)
SHBLTDSG350	－	4.23
LHBLTDSG350	－	4.23

■滑动用
－带防跑偏肋－



制 RoHS10

Type	颜色	层数	表面形状	M材质 表面	M材质 背面	摩擦系数（对研磨钢参考值） 正	摩擦系数（对研磨钢参考值） 反	厚度 mm	单位重量 kg/m²	容许张力 N/mm	最小带轮直径 φmm	连续使用温度 ℃
SHBLTDSG	绿色	1	－	聚酯	聚酯	0.2	0.2	0.6	0.4	4	20	－30～80
SHBLTDSW	白色	1	－	聚酯	聚酯	0.2	0.2	0.6	0.4	4	20	－30～80
SHBLTDS	白色	2	－	聚酯	聚酯	0.2	0.2	1.3	1.1	8	40	－30～80
YSBLGDSN	绿色	2	－	聚酯帆布	聚酯帆布	0.2	0.2	1.3	1.1	8	30	－30～100
YSBLWDSN	白色	2	－	聚酯帆布	聚酯帆布	0.2	0.2	1.3	1.1	8	30	－30～100





●发货时，已对带状皮带进行了接头加工。
●设内径为周长。

请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。关于皮带的公差请参见P.1137

型式 ❶Type	❷皮带宽度W 指定单位10mm	❸周长L(m) 指定单位0.01m
SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS YSBLGDSN YSBLWDSN	50～90	0.50～20.00（L≥W×4）
	100～190	
	200～290	
	300～400	
	410～500	

带防跑偏肋皮带不能用于支棱。

Delivery 交货期　8 天发货

上海・广州发货

■傾斜传送用　特点：是可以确保皮带直进性和横向力安全性的皮带。
选择竖槽、浅槽、深槽、编织篮式、粗糙面、人字形等各种表面图形，是可以确保高保持性能的皮带。

■傾斜传送用
－带防跑偏肋－



制

Type	种类编号	倾斜角度大致标准	颜色	层数	表面形状	M材质 表面	M材质 背面	摩擦系数（对研磨钢参考值） 正	摩擦系数（对研磨钢参考值） 反	厚度 mm	单位重量 kg/m²	容许张力 N/mm	最小滑轮直径 φmm	连续使用温度 ℃
LHBLTDSG	①	15度以下	绿色	1	竖槽	聚氨酯	聚酯	1.3	0.2	1.4	1	4	25	－30～80
LHBLTDSW	②	15度以下	白色	1	竖槽	聚氨酯	聚酯	1.3	0.2	1.4	1	4	25	－30～80
LHBLWDSN	③	15度以下	白色	2	竖槽	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	1.6	0.2	2.3	2.2	8	50(25)＊1	－30～80
LHBLYADSN	④	15度以下	灰色	2	浅槽	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.2	0.2	3.3	3.4	8	80	－10～70
LHBLGDSN	⑤	15度以下	绿色	2	编织篮式	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.1	0.2	2.3	2.4	8	100(70)＊1	－10～60
LHBLGADSN	⑥	20度以下	绿色	2	深槽	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.2	0.2	5.3	4.2	8	80	－10～70
LHBLGTDSN	⑦	20度以下	绿色	2	粗糙面	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.1	0.2	5.5	6.5	12	80	－10～70
LHBLYTDSN	⑧	20度以下	灰色	2	粗糙面	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.1	0.2	5.5	6.5	12	80	－10～70
LHBLGYDSN	⑨	30度以下	绿色	2	人字形	特殊热可塑弹性体	聚酯帆布	2.0	0.2	3.4	3.0	8	50	－10～60
LHBLYFDSN	⑩	30度以下	灰色	2	人字形	特殊热可塑弹性体	聚酯帆布	2.0	0.2	3.4	3.0	8	75(50)＊1	－10～60

＊1：（　）内的数值是容许张力5N/mm时的数值。





●发货时，已对带状皮带进行了接头加工。
●设内径为周长。

请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。关于皮带的公差请参见P.1137

型式 ❶Type	❷皮带宽度W 指定单位10mm	❸周长L(m) 指定单位0.01m
LHBLTDSG LHBLTDSW LHBLWDSN LHBLYADSN LHBLGDSN LHBLGADSN LHBLGTDSN LHBLYTDSN LHBLGYDSN LHBLYFDSN	50～90	0.50～20.00（L≥W×4）
	100～190	
	200～290	
	300～400	
	410～500	

Type	食品卫生性	抗菌、防霉性	防止破边绽线	耐水・耐湿热性	防止热收缩	表面清洁性	防止嵌入收缩	耐次氯酸钠	非附着性	耐油性
SHBLTDSG	○＊1	－	○	○	○	－	－	○	○	○
SHBLTDSW	○	－	○	○	○	－	－	○	○	○
SHBLTDS	○＊1	－	○	○	○	－	－	○	○	○
YSBLGDSN	○＊1	－	－	○	－	－	－	○	－	○
YSBLWDSN	○	－	－	○	－	－	－	○	－	○

Type	倾斜大致标准	食品卫生性	抗菌、防霉性	防止破边绽线	耐水・耐湿热性	防止热收缩	表面清洁性	防止嵌入收缩	耐次氯酸钠	非附着性	耐油性
LHBLTDSG	15度以下	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○
LHBLTDSW	15度以下	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○
LHBLWDSN	15度以下	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○
LHBLYADSN	15度以下	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
LHBLGDSN	15度以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
LHBLGADSN	20度以下	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
LHBLGTDSN	20度以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
LHBLYTDSN	20度以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
LHBLGYDSN	30度以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
LHBLYFDSN	30度以下	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－

＊1：不适用于油及脂肪性食品的不包装传送。
◎：优异　○：可适用　△：可能受侵蚀　－：不适用

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数　量	1～10	11～
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。P.9
接头加工费不适用数量折扣。

平ベルト用 プーリ・アイドラー
平ベルト
丸ベルト用 プーリ・アイドラー
丸ベルト
18 平ベルト・丸ベルト プーリ・アイドラー

平ベルト －蛇行防止桟付－ グリップ仕様/耐油仕様

平皮带 带防跑偏肋 保持规格/耐油规格

交期缩短

■保持规格　特长：是可以确保皮带直进性和横向力安全性的皮带。利用纹理的表面形状，用于散状物体的水平传送。

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷皮带宽度）	－	❸周长L(m)
OHBLTDS350	－	4.23

■保持规格
－带防跑偏肋－



制 RoHS10

Type	颜色	层数	表面形状	M材质 表面	M材质 背面	摩擦系数（对研磨钢参考值） 正	摩擦系数（对研磨钢参考值） 反	厚度 mm	单位重量 kg/m²	容许张力 N/mm	最小带轮直径 φmm	连续使用温度 ℃
GBLDSG	绿色	1	纹理(细)	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.7	0.2	1.0	0.9	4	15	－30～100
GBLDSW	白色	1	纹理(细)	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.7	0.2	1.0	0.9	4	15	－30～100
GBLGSDSN	绿色	2	纹理(细)	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.7	0.2	1.6	1.6	8	25	－30～100
GBLGDSN	绿色	2	纹理(粗)	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.7	0.2	2.0	1.9	8	50(20)＊1	－30～100
GBLWDSN	白色	2	纹理(粗)	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.7	0.2	2.0	1.9	8	50(20)＊1	－30～100

＊1：（　）内的数值是容许张力5N/mm时的数值。





●发货时，已对带状皮带进行了接头加工。
●设内径为周长。

请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。关于皮带的公差请参见P.1137

型式 ❶Type	❷皮带宽度W 指定单位10mm	❸周长L(m) 指定单位0.01m
GBLDSG GBLDSW GBLGSDSN GBLGDSN GBLWDSN	50～90	0.50～20.00（L≥W×4）
	100～190	
	200～290	
	300～400	
	410～500	

■耐油规格 特长：是可以确保皮带直进性和横向力安全性的皮带。对不含食品油或熔敷剂的机械油非常有效

■耐油规格
－带防跑偏肋－



制

Type	种类编号	颜色	层数	表面形状	M材质 表面	M材质 背面	摩擦系数（对研磨钢参考值） 正	摩擦系数（对研磨钢参考值） 反	厚度 mm	单位重量 kg/m²	容许张力 N/mm	最小滑轮直径 φmm	连续使用温度 ℃
OHBLTDSG	①	绿色	1	平面	耐油聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	－30～ 80
OHBLTDSW	②	白色	1	平面	热塑性聚氨酯	聚酯	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	－30～ 80
OHBLTDS	③	绿色	2	平面	耐油聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	1.4	1.5	8	25	－30～ 80
OHBLGDSN	④	白色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)＊1	－30～ 80
SOBLGDSN	⑤	绿色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	－	－	1.3	1.5	1.6	15	－15～ 80
KOBLGDST	⑥	绿色	3	平面	丙烯・丁腈双烯烃橡胶	交联聚氨酯	－	－	1.0	0.95	4.6	20	－20～100

＊1：（　）内的数值是容许张力5N/mm时的数值。

●发货时，已对带状皮带进行了接头加工。
●设内径为周长。



请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。关于皮带的公差请参见P.1137

型式 ❶Type	❷皮带宽度W 指定单位10mm	❸周长L(m) 指定单位0.01m
OHBLTDSG OHBLTDSW OHBLTDS OHBLGDSN SOBLGDSN KOBLGDST	50～90	0.50～20.00（L≥W×4）
	100～190	
	200～290	
	300～400	
	410～500	

带防跑偏肋皮带不能用于支棱。
SOBLGDSN、KOBLGDST可指定周长0.70～。

Type	食品卫生性	抗菌、防霉性	防止破边绽线	耐水・耐湿热性	防止热收缩	表面清洁性	防止嵌入收缩	耐次氯酸钠	非附着性	耐油性
GBLDSG	○	－	○	○	○	－	－	○	－	○
GBLDSW	○	○	○	○	○	－	－	○	－	○
GBLGSDSN	○	－	○	○	○	－	－	○	－	○
GBLGDSN	○	－	○	○	○	－	－	○	－	○
GBLWDSN	○	○	○	○	○	－	－	○	－	○

Type	食品卫生性	抗菌、防霉性	防止破边绽线	耐水・耐湿热性	防止热收缩	表面清洁性	防止嵌入收缩	耐次氯酸钠	非附着性	耐油性
OHBLTDSG	○	－	○	－	－	－	－	－	－	◎
OHBLTDSW	○	○	○	○	○	◎	－	○	○	○
OHBLTDS	○	○	○	○	○	◎	－	○	○	○
OHBLGDSN	○	○	○	○	○	◎	－	○	○	○
SOBLGDSN	○	－	－	△	－	○	○	－	○	○
KOBLGDST	－	－	－	△	－	△	－	－	－	○

◎：优异　○：可适用　△：可能受侵蚀　－：不适用

Delivery 交货期

●SOBLGDSN・KOBLGDST以外　8 天发货

上海・广州发货

●SOBLGDSN・KOBLGDST　12 天发货

上海・广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数　量	1～10	11～
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。P.9
接头加工费不适用数量折扣。

平皮带用 滑轮・惰轮
平皮带
圆皮带用 滑轮・惰轮
圆皮带
18 平皮带・圆皮带 滑轮・惰轮