

■特长：是导入部为锥角形的标准类型。压入使用，便宜且规格丰富。

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order
订货范例

型式 (①Type · ②D) — ③P选择

JPBB6 — 10

JPDB8 — 12

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

Type				M材质	S表面处理	H硬度
圆型	多棱型					
D尺寸m6	D尺寸p6	D尺寸m6	D尺寸p6			
JPBB	JPBPB	JPDB	JPDPB	相当于9CrWMn(SKS3)	—	淬火硬度60～63HRC
GJPBB	GJPBPB	GJPDB	GJPDPB	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度750HV～
CJPBB	CJPBPB	CJPDB	CJPDPB	SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢	—	淬火硬度50～55HRC
SJPBB	SJPBPB	SJPDB	SJPDPB	SUS304	—	—

⚠如防锈有要求，请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906～2908。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6
1	+0.008	+0.012
2	+0.008	+0.006
3		
4	+0.012	+0.020
5	+0.004	+0.012
6		
8	+0.015	+0.024
10	+0.006	+0.015
12		
13	+0.018	+0.029
16	+0.007	+0.018
20	+0.021	+0.035
	+0.008	+0.022

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6	g6
1	+0.008	+0.012	—0.002
2	+0.002	+0.006	—0.008
3			
4	+0.012	+0.020	—0.004
5	+0.004	+0.012	—0.012
6			
8	+0.015	+0.024	—0.005
10	+0.006	+0.015	—0.014
12			
13	+0.018	+0.029	—0.006
16	+0.007	+0.018	—0.017
20	+0.021	+0.035	—0.007
	+0.008	+0.022	—0.020

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

型式		③P选择				L	B	m	ℓ	C	(W)
①Type	②D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<圆型>	<m6>	JPBB	JPBPB	JPDB	JPDPB	1	2	3	4	5	6
		GJPBB	GJPBPB	GJPDB	GJPDPB	7	8	9	10	11	12
		CJPBB	CJPBPB	CJPDB	CJPDPB	13	14	15	16	17	18
		SJPBB	SJPBPB	SJPDB	SJPDPB	19	20	21	22	23	24
						25	26	27	28	29	30
						31	32	33	34	35	36
<多棱型>	<p6>	JPBB	JPBPB	JPDB	JPDPB	37	38	39	40	41	42
		GJPBB	GJPBPB	GJPDB	GJPDPB	43	44	45	46	47	48
		CJPBB	CJPBPB	CJPDB	CJPDPB	49	50	51	52	53	54
		SJPBB	SJPBPB	SJPDB	SJPDPB	55	56	57	58	59	60
						61	62	63	64	65	66
						67	68	69	70	71	72

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6
1	+0.008	+0.012
2	+0.008	+0.006
3		
4	+0.012	+0.020
5	+0.004	+0.012
6		
8	+0.015	+0.024
10	+0.006	+0.015
12		
13	+0.018	+0.029
16	+0.007	+0.018
20	+0.021	+0.035
	+0.008	+0.022

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6	g6
1	+0.008	+0.012	—0.002
2	+0.002	+0.006	—0.008
3			
4	+0.012	+0.020	—0.004
5	+0.004	+0.012	—0.012
6			
8	+0.015	+0.024	—0.005
10	+0.006	+0.015	—0.014
12			
13	+0.018	+0.029	—0.006
16	+0.007	+0.018	—0.017
20	+0.021	+0.035	—0.007
	+0.008	+0.022	—0.020

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6
1	+0.008	+0.012
2	+0.008	+0.006
3		
4	+0.012	+0.020
5	+0.004	+0.012
6		
8	+0.015	+0.024
10	+0.006	+0.015
12		
13	+0.018	+0.029
16	+0.007	+0.018
20	+0.021	+0.035
	+0.008	+0.022

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6	g6
1	+0.008	+0.012	—0.002
2	+0.002	+0.006	—0.008
3			
4	+0.012	+0.020	—0.004
5	+0.004	+0.012	—0.012
6			
8	+0.015	+0.024	—0.005
10	+0.006	+0.015	—0.014
12			
13	+0.018	+0.029	—0.006
16	+0.007	+0.018	—0.017
20	+0.021	+0.035	—0.007
	+0.008	+0.022	—0.020

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6
1	+0.008	+0.012
2	+0.008	+0.006
3		
4	+0.012	+0.020
5	+0.004	+0.012
6		
8	+0.015	+0.024
10	+0.006	+0.015
12		
13	+0.018	+0.029
16	+0.007	+0.018
20	+0.021	+0.035
	+0.008	+0.022

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6	g6
1	+0.008	+0.012	—0.002
2	+0.002	+0.006	—0.008
3			
4	+0.012	+0.020	—0.004
5	+0.004	+0.012	—0.012
6			
8	+0.015	+0.024	—0.005
10	+0.006	+0.015	—0.014
12			
13	+0.018	+0.029	—0.006
16	+0.007	+0.018	—0.017
20	+0.021	+0.035	—0.007
	+0.008	+0.022	—0.020

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

■特长：可随意指定大头锥角型的各部尺寸。

请按照选型步骤①～⑥选择型式和参数后进行订购。

Order
订货范例

型式 (①Type · ②D) — ③P — ④L — ⑤B

FPBA10 — P12.02 — L10 — B3.2

FPBD12 — P13.97 — L12 — B5.0

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

Type						M材质	S表面处理	H硬度
圆型	多棱型							
D尺寸m6	D尺寸p6	D尺寸g6	D尺寸m6	D尺寸p6	D尺寸g6			
FPBA	FPBPA	FPBG	FPBD	FPBPD	FPDG	相当于9CrWMn(SKS3)	—	淬火硬度60～63HRC
GFPBA	GFPBPA	GFPBG	GFPBD	GFPBPD	GFPDG	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度750HV～
CFPBA	CFPBPA	CFPBG	CFPBD	CFPBPD	CFPDG	SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢	—	淬火硬度50～55HRC
SFPBA	SFPBPA	SFPBG	SFPBD	SFPBPD	SFPDG	SUS304	—	—

⚠如防锈有要求，请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906～2908。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6	g6
1	+0.008	+0.012	—0.002
2	+0.002	+0.006	—0.008
3			
4	+0.012	+0.020	—0.004
5	+0.004	+0.012	—0.012
6			
8	+0.015	+0.024	—0.005
10	+0.006	+0.015	—0.014
12			
13	+0.018	+0.029	—0.006
16	+0.007	+0.018	—0.017
20	+0.021	+0.035	—0.007
	+0.008	+0.022	—0.020

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

型式		③P				④L	⑤B	m	ℓ	C	(W)
①Type	②D	指定单位0.01mm	指定单位1mm	指定单位0.1mm	③P	④L	⑤B	m	ℓ	C	(W)
<圆型>	<m6>	1	1.20(1.50)～3.00(2.50)	2	3	1.0～5.0	0.5	0	0.1	0.6	
		2	2.50～6.00(4.00)	2～6	1.0～15.0(10.0)	1	0	0.5	1.2		
		3	3.50～8.00	3～10	1.0～15.0(10.0)	2	1	0.5	1.5		
		4	4.50～8.00	3(4)～14	1.0～15.0(10.0)	3	1	1	1.8		
		5	5.50～10.00	5～15	1.0～15.0(10.0)	3	1	1	2.2		
		6	6.50～10.00	5～15	1.0～30.0(25.0)	3	1	1	3		
<多棱型>	<p6>	8	8.50～15.00	5(6)～16	1.0～30.0(25.0)	4	1	1.5	3.5		
		10	11.00～17.00	5(10)～20	3.0～30.0(25.0)	4	1	2	4		
		12	13.00～18.00	6(10)～24	3.0～30.0(25.0)	4	1	2	5		
		13	14.00～20.00	7(12)～26	5.0～30.0(25.0)	4	2	2	5.5		
		16	17.00～27.00	8(15)～32	5.0～30.0	5	2	3	7		
		20	22.00～30.00	10(15)～40	5.0～30.0	5	2	3	9		

①P・L・B()尺寸适用于多棱型。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6
1	+0.008	+0.012
2	+0.008	+0.006
3		
4	+0.012	+0.020
5	+0.004	+0.012
6		
8	+0.015	+0.024
10	+0.006	+0.015
12		
13	+0.018	+0.029
16	+0.007	+0.018
20	+0.021	+0.035
	+0.008	+0.022

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6	g6
1	+0.008	+0.012	—0.002
2	+0.002	+0.006	—0.008
3			
4	+0.012	+0.020	—0.004
5	+0.004	+0.012	—0.012
6			
8	+0.015	+0.024	—0.005
10	+0.006	+0.015	—0.014
12			
13	+0.018	+0.029	—0.006
16	+0.007	+0.018	—0.017
20	+0.021	+0.035	—0.007
	+0.008	+0.022	—0.020

①* 导入部仅适用公差p6。
②SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢型的D部带有识别槽。
③SUS304可能会没有研磨、中心孔。

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS 10

■D尺寸公差

D	m6	p6
---	----	----