

固定环 分离型

-紧凑型/平衡型-

新刊载

橙色文字表示



固定环 带聚氨酯标准型

-开口型/分离型-

新刊载

橙色文字表示



CAD数据文件夹名: 03_Set_Collars

CAD数据文件夹名: 03_Set_Collars

■特长: 与标准型(P.150)相比而言, 小型化最大程度表现为: 宽度(B尺寸)减小33%、外径(D1尺寸)减小14%。

■特长: 带聚氨酯标准型: 可避免金属零件之间接触而发出金属音。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **型式 (1Type · 2D)** - **3B**
SCSPJ20 - 8

紧凑型



Type	材质	S表面处理	A附件
SCSPJ	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
PSCSPJ		无电解镀镍	2个内六角螺栓
SSCSPJ	相当于SUS304	-	(SUS)

◎请按照交货时的装配方向组合使用。
◎如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

型式	1Type	2D	3B	D1	M (粗牙螺纹)	d	H	C	X	Y	(W)	交货期		
												SCSPJ	PSCSPJ	SSCSPJ
(紧凑型) SCSPJ PSCSPJ SSCSPJ	6	6	18	22	M2.6	2.9	4.9	0.5	6	3	1.5	库存品	库存品	库存品
	8											第5天	第5天	第5天
	10											第5天	第5天	第5天
	12											第5天	第5天	第5天
	15											第5天	第5天	第5天
	16	8	30	35	M3	3.4	6	0.5	11.5	5	1.5	库存品	库存品	库存品
	20											第5天	第5天	第5天
	25											第5天	第5天	第5天
	30											第5天	第5天	第5天
	35											第5天	第5天	第5天
40	12	42	50	M4	4.5	7.5	0.5	16.5	5	1.5	库存品	库存品	库存品	
50											第5天	第5天	第5天	
50	18	80	60	M5	5.5	9	1	22.5	6	2	库存品	库存品	库存品	
50											第5天	第5天	第5天	

◎上海·广州发货 ◎遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

■特长: 由于实现重量平衡, 适于旋转零件的安装。附件内六角螺栓经过防松处理。

平衡型



Type	材质	表面处理	附件
SCSPB	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
PSCSPB		无电解镀镍	2个内六角螺栓
SSCSPB	相当于SUS304	-	(SUS)

◎如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~P.2908。

型式	1Type	2D	3B	D1	M (粗牙螺纹)	d	H	C	X	Y	(W)	紧凑性比较表							
												紧凑程度的差值		标准型(P.150)					
				B(壁厚) D1(外径)		B(壁厚) D1(外径)		B(壁厚) D1(外径)		B(壁厚) D1(外径)									
(平衡型) SCSPB PSCSPB SSCSPB	16	10	35	40	M5	5.5	9	0.5	12	7	1.5	6	-2	-2	6	18	8	20	
	17											8	-2	-3	6	22	8	25	
	20	10	45	M6	6.6	12	15	8	10	14	10	1.5	10	-2	-5	6	25	8	30
		12											12	-2	-4	8	30	10	34
	25	12	55	M5	5.5	9	17	7	1	20	10	1.5	16	-2	-5	8	30	10	35
		15											18	-2	-5	8	35	10	40
	30	15	60	M6	6.6	12	20	10	1	23	12	2	25	-2	-3	10	42	12	45
		20											30	-3	-5	12	50	15	55
	35	15	70	M8	9	14	23	12	1	23	12	2	35	-3	-5	12	55	15	60
		40											40	-6	-10	12	60	18	70
50	22	85	M10	11	18	32	16	3	32	16	3	50	-4	-5	18	80	22	85	

型式	Type	D	B	单个主体重量(g)			带螺栓重量(g)		
				上侧	下侧	重量差	上侧	下侧	重量差
SCSP (标准型)	25	12	45	40	5	48	45	3	
	40	18	141	163	22	162	173	11	
SCSPB (平衡型)	25	12	43	43	0	47	47	0	
	40	18	152	152	0	167	167	0	

■何谓防松处理
·在螺纹槽部涂抹弹性、耐腐蚀性、耐油性优异的特殊树脂的处理。
·使用初期的效果最好, 第4次以后逐渐失效。



5 天发货

◎上海·广州发货
◎遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

◎超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Order 订货范例 **型式 (Type · D)**
SCD15

开口带聚氨酯标准型



Type	材质	S表面处理	A附件
SCD	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓(SCM435)
PSCD		无电解镀镍	1个内六角螺栓(不锈钢)
SSCD	相当于SUS304	-	1个内六角螺栓(不锈钢)

◎如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。
◎D: 为线切割加工前的公差。
◎联接试验 最大轴向负载数据刊载于P.144。

分离带聚氨酯标准型



Type	材质	S表面处理	A附件
SCSPD	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓(SCM435)
PSCSPD		无电解镀镍	2个内六角螺栓(不锈钢)
SSCSPD	相当于SUS304	-	2个内六角螺栓(不锈钢)

◎如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

型式	Type	D	B	D1	B1	t	M (粗牙螺纹)	d	H	C	X	(Z)	Y	(W)	
															(开口型) SCD PSCD SSCD
*4	6	6													
*5	7	7													
6	6.5	6.5													
8	9	10	5												
10	10	10	5												
12	11	12.5	6												
15	13	13	8												
16	15	15	10												
20	18	18	10												
25	20	20	12												
30	20	20	12												
*35	23	21	12												
*40	23	21	12												
*50	27	23	13												
		28	13												
		32	16												

◎SCD的D尺寸公差为+0.01~+0.08。



3 天发货

◎上海·广州发货
◎部分型号为库存品, 请以报价为准。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~40	41~
交货期	通常	另行报价

◎超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

