

アルミフレーム用先入れナット・ストッパー 先入れボルト・その他
铝合金型材用先装螺帽・挡块 先装螺帽・其他



CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames

アルミフレーム用後入れナット・スタンダード
铝合金型材用后装螺帽・标准型



CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式(①Type · ②No.) - ③M - ④L

HNTLSN5 - 5 - 12

HNKK6 - 6

先装螺帽螺栓型



* 带导电功能

先装偏心螺帽



* 带导电功能

CAD 2D 3D

* 带导电功能

库存

Type M 材质 S 表面处理

HNTLSN 螺帽部 相当于 SUS316(烧结)

HNTHSN 螺栓部 SUS304 -

如先装偏心螺帽与先装双接头同时使用, 即使在型材的边角处进行连接, 也可以在螺帽不超出型材的情况下实现固定。

Delivery 交货期

库存 隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类 标准订购

数量 小单 大单

交货期 1~150 151~

通常 另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

先装方螺帽

CAD 2D 3D

上下颠倒后插入型材中。 库存

Type M 材质 S 表面处理

HNKK SPCC 铬酸盐光泽处理

Delivery 交货期

库存 隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类 标准订购

数量 小单 大单

交货期 1~1000 1001~

通常 另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

先装方螺帽用金属挡块

CAD 2D 3D

库存

Type M 材质

HNKKST SUS301

Delivery 交货期

库存 隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类 标准订购


数量 小单 大单

交货期 1~1000 1001~


通常 另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

HNTLSN(螺栓型)




HNTHSN



型式		③	④	适用型材	A	B	E	T	K	参考紧固扭矩
①Type	②No.	M	L	(S系列)	5.8	9.9	3.6	4.0	10	(N·m)
HNTLSN	5	5	12 17	5系列	5.8	9.9	3.6	4.0	10	6.8
	6	6	13 17 22	6系列	7.8	15.0	5.7	6.1	14	11.7
	8	8	20 25	8系列/8-45系列	9.8	17.0	6.0	9.0	17	23.5

先装螺帽螺栓型的螺栓有效长度



型式		E	T	L	H	S	适用型材 (系列)
Type	No.-M						
HNTLSN	5-5	3.6	4.0	12	10.8	2	5系列
				17	15.8		
				13	11.8		
	6-6	5.7	6.1	17	16.8	2	6系列
				22	21.8		
				20	17.5		
8-8	6.0	9.0	25	22.5	5.5	8系列/ 8-45系列	

型式	①Type	②No.	适用型材(系列)	M	A	B	E	T	L	L1
HNTHSN	6	6	6系列	5	7.8	15	5.5	6.3	14	9.75
	8	8	8系列/8-45系列	6	9.8	17	6	9	17	11.5

型式	①Type	②No.	③M	适用型材(系列)	B	L	E	T	D
HNKK	5	3 4 5	5	5系列	10	15	1.6	3	6.9
	6	4 5 6	6	6系列	16	16	2.3	4	8.2
	8	4 5 6 8	8	8系列/8-45系列	19.5	19.5	2.3	4.5	11


1袋100个装。



Example 使用范例

先装螺帽 上下颠倒后插入。

先装方螺帽 HNKK (见本页)



型式	①Type	②No.	适用型材(系列)	适用螺帽	B	L	E
HNKKST	5	5	5系列	HNKK5	5	15	2
	6	6	6系列	HNKK6	7	16	3
	8	8	8系列/8-45系列	HNKK8	9	19.5	3

1袋100个装。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式(①Type · ②No.) - ③M

HNTF6 - 6

后装挡块螺帽



CAD 2D 3D

* 带导电功能

库存

RoHS 10

Type M 材质 S 表面处理

HNTA 相当于S10C

HNTAV 防松动, 相当于S10C

HNTAZ 防松动树脂涂层型, 相当于S10C

HNTASN* 相当于SUS316(烧结)

HNTASS SUS303

型号 非RoHS指令对应

型式	①Type	②No.	③M	适用型材(系列)	A	B	E	T	L
HNTA	5	3 4	5	5系列	5.8	8	2.5	3.2	15
	6	3 4 5	6	6系列	7.8	11.5	5.5	6.3	17
	8	4 5 6	8	8系列/8-45系列	9.8	14.5	4.5	6.5	20
HNTAV	5	5	5	5系列	5.8	8	2.5	3.2	15
	6	6	6	6系列	7.8	11.5	5.5	6.3	17
	8	8	8	8系列/8-45系列	9.8	14.5	4.5	6.5	20
HNTAZ	5	5	5	5系列	5.8	8	2.5	3.2	15
	6	6	6	6系列	7.8	11.5	5.5	6.3	17
	8	8	8	8系列/8-45系列	9.8	14.5	4.5	6.5	20
HNTASN	5	3 4	5	5系列	5.8	8	2.5	3.2	15
	6	3 4 5	6	6系列	7.8	11.5	5.5	6.3	17
	8	4 5 6	8	8系列/8-45系列	9.8	14.5	4.5	6.0	20
HNTASS	5	5	5	5系列	5.8	8	2.5	3.2	15
	6	6	6	6系列	7.8	11.5	5.5	6.3	17
	8	8	8	8系列/8-45系列	9.8	14.5	4.5	6.5	20

后装螺帽



CAD 2D 3D

* 带导电功能

库存

RoHS 10

Type M 材质 S 表面处理

HNTF 相当于S10C

HNTFV 防松动, 相当于S10C


HNTFZ 防松动树脂涂层型, 相当于S10C

HNTFSN* 相当于SUS316(烧结)

型号 非RoHS指令对应


型式	①Type	②No.	③M	适用型材(系列)	A	B	相当于S10C	相当于SUS316	L
HNTF	5	3 4	5	5系列	5.8	10.0	3.3	4.1	6
	6	3 4 5 6	6	6系列	7.8	15.0	5.5	6.3	8
	8	4 5 6 8	8	8系列/8-45系列	9.8	17.0	6.0	9.0	10
HNTFV	5	4	5	5系列	5.8	10.0	3.3	4.1	6
	6	6	6	6系列	7.8	15.0	5.5	6.3	8
	8	8	8	8系列/8-45系列	9.8	17.0	6.0	9.0	10
HNTFZ	5	4	5	5系列	5.8	10.0	3.3	4.1	6
	6	6	6	6系列	7.8	15.0	5.5	6.3	8
	8	8	8	8系列/8-45系列	9.8	17.0	6.0	9.0	10
HNTFSN	5	3 4	5	5系列	5.8	10.0	3.3	4.1	6
	6	3 4 5	6	6系列	7.8	15.0	5.5	6.3	8
	8	4 5 6 8	8	8系列/8-45系列	9.8	17.0	6.0	9.0	10

HNTA(相当于S10C)
HNTAV(防松动, 相当于S10C)
HNTAZ(防松动树脂涂层型, 相当于S10C)
HNTASN(相当于S316, 烧结)
HNTASS(相当于SUS303)



后装挡块螺帽

HNTA
HNTAV
HNTAZ
HNTASN
HNTASS
(见本页)



参考紧固扭矩(N·m)			
No.	M	相当于S10C/相当于SUS316(烧结)/SUS303	
5	5	6.8	
6	6	11.7	
8	8	23.5	

Delivery 交货期

库存 隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类 标准订购

数量 小单 大单

交货期 1~1000 1001~

通常 另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

后装螺帽 HNTF HNTFSN (见本页)

后装螺帽5~5尺寸, 的螺孔外壁厚较薄, 连接不足, 因此不要使用。请使用后装螺帽挡块组件5~5尺寸。不锈钢后装螺帽因与带突起支架的突起干涉, 故不能使用。

铝合金型材 支架

型材用螺帽

沟槽盖条 展位构成零件

附加机配件

调整块 脚轮

拉手 门部件

其他型材

37 铝合金型材 支架·配件