

CAD数据文件夾名: 43_Levers_and_Pulls

CAD数据文件夾名: 43_Levers_and_Pulls

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例	型式 (①Type · ②M)	—	③D
	KNB3	—	12
	KNBSP5	—	16
	KNBX6		

■固定旋钮

压纹型
KNB (钢)
KNBM (钢)
KNBS (不锈钢)
网纹型
KNBX (钢)
KNBMX (钢)
KNBSX (不锈钢)

Type	网纹型	M材质	S表面处理	附件
KNB	KNBX	S45C	四氧化三铁保护膜	—
KNBM	KNBMX	—	—	—
KNBS	KNBSX	—	—	—
KNBSP	—	SUS303	—	尼龙垫圈

型式	①Type	②M (粗牙螺纹)	③D	d	A	T	H	S	交货期	④L	⑤旋钮颜色	H	S	d	d1	D1	t	参考重量 (g)	交货期
压纹型	KNB	3	12	8.4	7	7.2	4.2	2.4	第5天	10	B (黑色)	14	4	15	10	16	1.5	9	库存品
网纹型	KNBX	4	13	11.2	9	9.6	5.6	3.2	第5天	15	B (黑色)	18	6	19	10	20	2	15	库存品
	KNBM	5	16	20	14	12	7	4	第5天	20	B (黑色)	18	6	24	12	28	2	20	库存品
	KNBS	6	19	24	16	14	8	4	第5天	25	B (黑色)	18	6	24	12	28	2	24	库存品
	KNBMX	8	24	30	18	17	10	5	第5天	30	B (黑色)	18	6	24	12	28	2	24	库存品
	KNBSX	10	29	36	23	20	12	6	第5天	35	B (黑色)	18	6	24	12	28	2	24	库存品
	KNBSX	12	32	40	26	24	14	8	第5天	40	B (黑色)	18	6	24	12	28	2	24	库存品

①网纹型不能选择D尺寸。 ②库存品…隔日上海·广州发货 ③P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。) ④制作品…上海·广州发货

■带尼龙垫圈

型式	①Type	②M (粗牙螺纹)	③D	d	A	T	H	S	D1	d1	t	交货期
压纹型	KNBSP	5	16	14	11	12	7	4	13	5.3	0.8	第5天
网纹型	KNBSP	6	19	16	13	14	8	4	13	6.3	0.8	第5天
	KNBSP	8	24	20	18	17	10	5	18	8.3	1	第5天

①网纹型不能选择D尺寸。 ②库存品…隔日上海·广州发货 ③P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。) ④制作品…上海·广州发货 ⑤遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ③P.9。

Alterations
追加加工

型式 (①Type · ②M) — ③D — (MC)
KNBS8 — 24 — MC

13 天 发货
①上海·广州发货

Alterations
追加加工

Spec.
MC

在内螺纹型KNBS、KNBSX上加工止动螺丝用螺纹。

M MC
8 M3
10 M4
12 M5

①适用尺寸为M≥8

■小型不锈钢旋钮

Type	M材质	S表面处理
NPFS	SUS304	电解研磨

型式	①Type	②M (粗牙螺纹)	D	H	L	d	重量 (g)
NPFS	4	21	21	8	12	30	
	5	25	25	10	14	49	
	6	33	33	14	18	113	

①隔日上海·广州发货 ③P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

■蝶形不锈钢旋钮

Type	M材质	S表面处理
NPFCS	SCS22 (相当于SUS316)	抛光

型式	①Type	②M (粗牙螺纹)	D	H	L	d	A	重量 (g)
NPFCS	5	50	24	13	14	2.3	—	30
	6	75	35	16	21	3.4	—	113
	8	—	—	—	—	—	—	113

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价
①隔日上海·广州发货 ③P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)		
②超过数量请利用WOS进行确认。 ③P.9		

■五角不锈钢旋钮

Type	M材质	S表面处理
NPFBS	SCS22 (相当于SUS316)	电解研磨

型式	①Type	②M (粗牙螺纹)	D	H	S	L	d	重量 (g)
NPFBS	5	32	22	11	10	13	70	
	6	40	25	13	12	16	115	
	8	50	32	16	15	20	220	
	10	63	40	21	20	25	435	

①隔日上海·广州发货 ③P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

Alterations
追加加工

型式 (①Type · ②M) — ③D — (HC · NC)
NPFBS6 — 40 — HC8

13 天 发货
①上海·广州发货

Alterations
追加加工

Spec.
HC NC

在轮中心加工H8孔
与2处固定螺丝用螺纹孔。
指定方法 HC8

无螺纹孔
仅有120°的中心孔。
指定方法 NC

请按照选型步骤①～⑤选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例	型式 (①Type · ②M — ③D)	—	④L	—	⑤旋钮颜色
	NBMST6—20	—	20	—	B
	NBMP6—32	—	25	—	B
	NBMX3—16	—	10		

■带垫圈旋钮

Type	M材质
NBMST	ABS SUS304 SUS303

型式	①Type	②M (粗牙螺纹)	③D	④L选择	⑤旋钮颜色	H	S	d	d1	D1	t	参考重量 (g)	交货期
NBMST	6—20	10	15	20	B (黑色)	14	4	15	10	16	1.5	9	库存品
	6—25	15	20	25		18	6	19	10	20	2	15	库存品
	6—32	20	25	25		18	6	24	12	28	2	20	库存品
	8—32	15	25	25		18	6	24	12	28	2	24	库存品

①库存品…隔日上海·广州发货 ③P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

■带垫块旋钮

Type	M材质
NBMP	ABS SUS304 聚脲(白色)

型式	①Type	②M (粗牙螺纹)	③D	④L选择	⑤旋钮颜色	H	S	d	d1	d2	ℓ	参考重量 (g)	交货期
NBMP	3—16	10	15	15	B (黑色)	12	2	11	9	1.5	0.5	4	第5天
	4—16	10	15	15		14	4	15	10	2	—	5	第5天
	5—16	10	15	20		18	6	19	10	3	—	7	第5天
	6—20	15	20	25		18	6	19	10	4	—	14	第5天
	6—20	10	15	20		14	4	15	10	—	—	9	第5天
	6—25	15	20	25		18	6	19	10	—	—	15	第5天
	6—32	20	25	25		18	6	24	12	4	—	20	第5天
	8—32	15	25	25		18	6	24	12	6	2	24	第5天

①隔日上海·广州发货 ③P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

■小型旋钮

Type	标准型	台阶型	形状	旋钮主体	M材质	S表面处理
NBMX	NBLMX	外螺纹	ABS	SS400	—	镀锌
NBMSX	NBLMSX	外螺纹	ABS	SUS304	—	—
NBFX	NBLFX	内螺纹	ABS	黄铜(螺栓套)	—	—

标准外螺纹型
NBMX (外螺纹型)
NBMSX (不锈钢外螺纹型)

标准内螺纹型
NBFX (内螺纹型)

台阶外螺纹型
NBLMX (外螺纹型)
NBLMSX (不锈钢外螺纹型)

台阶内螺纹型
NBLFX (内螺纹型)

型式	①Type	②M (粗牙螺纹)	③D	④L选择	Lf	H	H1	S	S1	d	d1	参考重量 (g)	交货期
标准型	NBMX	3—16	10	15	5	10	12	16	2	6	11	9	10
	NBLMX	4—16	10	15	5	10	12	16	2	6	11	9	10
	NBFX	5—16	10	15	5	10	12	16	2	6	11	9	10
	NBLFX	5—20	15	20	6	15	14	22	4	12	15	10	15
	NBLMX	5—25	20	25	9	16	18	27	6	15	19	10	19
	NBLMSX	6—20	10	15	6	15	14	22	4	12	15	10	15
	NBLFX	6—25	15	20	9	16	18	27	6	15	19	10	19
	NBLMX	6—32	20	25	9	16	18	27	6	15	24	12	29
	NBLMSX	8—32	15	25	9	16	18	27	6	15	24	12	29

①*部分L尺寸的产品于第5天发货。 ②库存品…隔日上海·广州发货 ③P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

③制作品…上海·广州发货 ④遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ③P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价
①超过数量请利用WOS进行确认。 ③P.9		

