

■特长：形状简洁，价格低廉。扣环防止轴承脱落，便于操作。

CAD数据文件名：13_Bearings_with_Holder

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例

型式 ①Type · ②轴承型号 · ③密封圈

BGRAB6000ZZ




Type			M材质	S表面处理	A附件扣环
圆型	方型	简易型			
BGRAB	BGSAB	BGCAB	钢	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
BGRA	BGSA	BGCA		无电解镀锌	SUS304
BARA	BASA	BACA		2000系列 铝合金 本色阳极氧化处理	SUS304
SBARA	SBASA	SBACA	* 不锈钢	本色阳极氧化处理	SUS304
SBGRA	SBGSA	SBGCA		—	—


※如防锈有要求，请优先选择无电解镀锌表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906～2908。
※橡胶密封轴承(VV、DD)均为钢制。

轴承精度 JIS B 1514 0级


■圆型



■方型



■简易型



* 轴承轴向固定方式可参考P.684。
※轴承与扣环间有间隙，选定时应注意。
※对安装孔进行螺纹及沉孔加工，以便能从正反两面进行安装。

型式			d	DH7	容差	B	H	W	T	ℓ1	dh	P.C.D.	K	A	F	M (粗牙螺纹) (dz)	d1	H1	可订购型号			
①Type	②轴承 型号	③密封圈																	BGRAB BGRAB BGCA	BGSAB BGSAB BGSA	BARA BASA BACA	SBARA SBGRA SBASA SBGSA SBACA SBGCA
(圓型) BGRAB BGRAB BARA SBARA SBGRA	623	ZZ (双盖式)	3	10	+0.015 0	4	33	16	9	2	7	24	27	24	—	M4(3.3)	6.5	3.4	●	●	●	—
	624		4	13	+0.018 0	5	35	18	10		9	26	28	26					●	●	●	—
	605		5	14		5	36	20	10		10	26	30	26					●	●	●	—
	625		5	16		5	38	22	10		12	28	31	28					●	●	●	—
	606		6	17	6	39	23	11	13		29	32	29	●					●	●	●	—
	626		6	19	6	41	25	11	15		31	34	31	●					●	●	●	—
	608		8	22	6	41	25	11	15		31	34	31	●					●	●	●	—
	628		8	24	7	45	29	12	18		35	36	35	●					●	●	●	—
	6800		19	24	8	47	32	13	20		37	37	37	●					●	●	●	—
	6900		19	26	5	41	25	10	15		31	34	31	●					●	●	●	—
(方型) BGSAB BGSA BASA SBASA SBGSA	6000	*VV (非接触式 橡胶密封圈)	22	26	+0.021 0	6	45	29	11	2	19	35	36	35	—	M5(4.3)	8	4.4	●	●	●	—
	6000		26	8		50	34	13	22		40	39	40	●					●	●	●	—
	6200		30	9		54	38	14	24		44	42	44	●					●	●	●	—
	6801		21	5	44	29	10	17	34		35	34	●	●					●	●	—	
	6901		24	6	48	31	11	21	38		38	38	●	●					●	●	—	
	6001		28	8	52	36	13	24	42		40	42	●	●					●	●	—	
	6201		32	+0.025 0	10	56	40	15	26		46	43	46	●					●	●	●	—
	6802		24	+0.021 0	5	47	32	10	20		37	37	37	●					●	●	●	—
	6902		28	0	7	57	37	12	25		45	45	45	●					●	●	●	—
	6002		32	+0.025 0	9	60	40	14	28		48	46	48	●					●	●	●	—
(简易型) BGCAB BGCA BACA SBACA SBGCA	6202	DD (接触式 橡胶密封圈)	35	0	11	64	44	17	29	52	49	52	●	●	●	●	—					
	6903		30	+0.021 0	7	60	38	12	27	48	46	48	●	●	●	●	—					
	6003		35	+0.025 0	10	66	44	16	31	54	50	54	●	●	●	●	—					
	6203		40		12	72	50	18	34	60	54	60	●	●	●	●	—					
	6804		32		7	60	40	12	28	48	46	48	29	●	●	●	●	—				
	6904		37	9	69	47	15	34	56	54	51	24	●	●	●	●	—					
	6004		42	12	77	54	18	36	64	59	56	32	●	●	●	●	—					
	6204		47	14	81	58	20	40	68	62	59	34	●	●	●	●	—					
	6805		37	7	69	47	13	34	56	54	51	24	●	●	●	●	—					
	6905		42	9	77	54	15	36	64	59	56	32	●	●	●	●	—					
	6005		47	12	88	58	18	41	72	67	63	36	●	●	●	●	—					
	6205		52	+0.030 0	15	94	64	22	45	78	72	68	39	●	●	●	●	—				
	6806		42	+0.025 0	7	77	54	13	36	64	59	56	32	●	●	●	●	—				
	6906		47	0	9	88	58	15	41	72	67	63	36	●	●	●	●	—				
	6006		55	13	96	66	20	48	80	73	70	40	●	●	●	●	—					
	6206		62	16	104	74	23	55	88	79	77	44	●	●	●	●	—					
	6007		62	14	104	74	21	55	88	79	75	44	●	●	●	●	—					
	6207		72	17	126	88	26	3	64	105	95	92	51	M12(10.5)	17.5	11	●	●	●	—		
	6008		68	15	114	82	23	2	60	96	86	80	54	M10(8.5)	14	8.6	●	●	●	—		
	6208		80	18	134	96	27	3	74	113	102	98	56	●	●	●	●	—				
6010	ZZ (双盖式)	80	16	134	96	25	3	74	113	—	98	56	●	●	●	●	—					
6210		90	+0.035 0	20	147	110	31	4	83	126	—	104	72	●	●	●	●	—				

请利用订购表确认有无适用的尺寸。 * VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。 米思米不承诺轴承的品牌。



Delivery
交货期

3 天 发 货

※上海・广州发货
※部分型号5天发货，请以报价为准。

明日
出货

P.11

※轴承型号6207 6208 6010 6210
不适用瞬达服务

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1～50	51～
交货期	通常	另行报价

※超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9




Alterations
追加加工

型式 — (NA)
BGRAB6000VV — NA



Example
使用范例



■特长：将端部嵌入固定板上(G7)精度的孔中进行定位的类型。维护时的重复定位精度高。

CAD数据文件名：13_Bearings_with_Holder

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例

型式 ①Type · ②轴承型号 · ③密封圈

BGRR6903ZZ




Type			M材质	S表面处理	A附件扣环
圆型	方型	简易型			
BGRRB	BGSRB	BGCRB	钢	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
BGRR	BGSR	BGCR		无电解镀锌	SUS304
BARR	BASR	BACR		2000系列 铝合金 本色阳极氧化处理	SUS304
SBARR	SBASR	SBACR	* 不锈钢	本色阳极氧化处理	SUS304
SBGRR	SBGSR	SBGCR		—	—


※如防锈有要求，请优先选择无电解镀锌表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906～2908。
※橡胶密封轴承(VV、DD)均为钢制。

轴承精度 JIS B 1514 0级


■圆型



■方型



■简易型



* 轴承轴向固定方式可参考P.684。
※轴承与扣环间有间隙，选定时应注意。
※对安装孔进行螺纹及沉孔加工，以便能从正反两面进行安装。

型式			d	DH7	容差	B	H	W	T	T1	S	ℓ1	dh	D1g7	容差	P.C.D	K	A	F	M (粗牙螺纹)
----	--	--	---	-----	----	---	---	---	---	----	---	----	----	------	----	-------	---	---	---	-------------