

带座轴承

—无扣环双轴承加长嵌入型 自由指定型—

新刊载

橙色文字表示

明日
出货

CAD数据文件名: 13_Bearings_with_Holder

请按照选型步骤①~⑤选择型式和参数后进行订购。

Order 型式(①Type · ②轴承型号 · ③密封圈) - ④L - ⑤S
订货范例 BGFRLB608ZZ - 70 - S20

标准加工品



制 RoHS 10




Type		材质		表面处理
圆型	方型	轴承	固定座	固定座
BGFRLB	—	—	相当于 S45C	四氧化三铁保护膜
BGFRL	BGFSL	钢	—	无电解镀锌
SBGFRLL	—	* 不锈钢 SUS304	—	—

※如防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。
* 橡胶密封轴承(VV、DD)均为钢制。

63/(1.6/)

圆型

方型



* 轴承轴向固定方式可参考 P.684。
* 无扣环型轴承有脱落可能, 重新安装后可正常使用。

轴承精度 JIS B 1514 0级

型式			指定单位1mm		d	Dh7	容差	B	H	T	dh	D197	容差	P.C.D.	K	d1	d2	H1	可订购型号
①Type	②轴承型号	③密封圈	④L	⑤S															BGFRLB BGFRL BGFSLL SBGFRLL
(圆型) BGFRLB BGFRL SBGFRLL	608	ZZ (双盖式) * VV (非接触式 橡胶密封圈) DD (接触式 橡胶密封圈)	51~100	5~85	8	22	+0.021 0	7	47	8	18	27	-0.007 -0.028	37	36	8	4.5	4.1	● ●
	628		51~100	10~80	24	24		8	50		20	30		40	37				● ●
	6900		61~120	5~105	22	22		6	47		19	27		37	36				● ●
	6000		61~120	10~100	10	26		8	52		22	32		42	39				● ●
	6200		61~120	15~95	30	30		9	56		24	36		46	42				● ●
	6901		61~120	10~100	24	24		6	50		21	30		40	38				● ●
	6001		61~120	10~100	12	28		8	54		24	34		44	40				● ●
	6201		71~140	15~115	32	32		10	58		26	38		48	43				● ●
	6902		71~140	10~115	28	28		7	59		25	35		47	45				● ●
	6002		71~140	15~115	15	32		9	62		10	28		50	46				● ●
(方型) BGFSLL	6202	ZZ (双盖式) * VV (非接触式 橡胶密封圈) DD (接触式 橡胶密封圈)	71~140	15~115	35	35	+0.025 0	11	66	11	29	42	-0.009 -0.034	54	49	9.5	5.5	5.1	● ●
	6904		71~140	15~110	37	37		9	72		34	45		59	54				● ●
	6004		81~160	20~125	20	42		12	77		36	50		64	59				● ●
	6204		81~160	20~125	47	47		14	81		40	54		68	62				● ●
	6905		71~140	20~117	42	42		9	77		36	50		64	59				● ●
	6005		81~160	20~137	25	47		12	88		41	54		72	67				● ●
	6205		81~160	20~137	52	52		15	94		45	60		78	72				● ●
	6906		71~140	20~117	47	47		9	88		41	54		72	67				● ●
	6006		81~160	20~137	30	55		13	96		48	62		80	73				● ●
	6206		121~160	20~137	62	62		16	104		55	70		88	79				● ●
(方型) BGFSLL	6007		121~160	20~137	35	62		14	104		55	70		88	79				● ●

请利用订购表确认有无适用的尺寸。 米思米不承诺轴承的品牌。

Delivery 交货期 3 天发货
① 上海·广州发货
② 部分型号5天发货, 请以报价为准。

明日 出货 P.11

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

※超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



低尘润滑脂封入型带座轴承

—单轴承型—

新刊载

橙色文字表示

明日
出货

CAD数据文件名: 13_Bearings_with_Holder

请按照选型步骤①~②选择型式和参数后进行订购。

Order 型式(①Type · ②轴承型号) - (NA)
订货范例 S-SBACA6900ZZ

标准加工品




制 RoHS 10

带扣环型		带扣环嵌入型		无扣环型		材质	表面处理
S-SBACA		S-SBACR		S-SBACN		轴承	固定座
S-SBGCA		S-SBGCR		S-SBGCN		不锈钢	2000系列铝合金 SUS304
							本色阳极氧化处理


※如防锈有要求, 请优先选择SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考 P.2907~2908。
由于无扣环型的B尺寸为负公差, 因此轴承可能会突出0.1~0.2。
为了使正、反两面都能安装, 安装孔加工了螺纹和沉孔。

63/(1.6/)


· 带扣环型




· 带扣环嵌入型




· 无扣环型



d3~15 2-M 沉孔d1 深度H1



d20 4-M 沉孔d1 深度H1



* 轴承轴向固定方式可参考 P.684。
* 轴承与扣环间有间隙, 选定时请注意。
* 无扣环型轴承有脱落可能, 重新安装后可正常使用。

轴承精度 JIS B 1514 0级 附件 扣环 (SUS304)

型式			d	Dh7	容差	B	H	W	T	T1	T2	dh	D197	容差	P.C.D.	A	F	M (粗牙螺纹) (d2)	d1	H1	可订购型号
①Type	②轴承型号																				S-SBACA S-SBACR S-SBACN S-SBGCA S-SBGCR S-SBGCN
带扣环型 S-SBACA S-SBGCA	623ZZ	3	10	+0.015 0	4	33	16	9	7	6	7	14	-0.006 -0.024	24	24	24	24	M4 (3.3)	6.5	3.4	● ●
	624ZZ	4	13		5	35	18	10	8	7	9	17		26	26						● ●
	605ZZ	5	14		5	36	20	10	8	7	10	18		26	26						● ●
	625ZZ	5	16		5	38	22	10	8	7	12	20		28	28						● ●
	606ZZ	6	17		6	39	23	11	9	8	13	21		29	29						● ●
	608ZZ	8	22		7	45	29	12	10	9	18	27		35	35						● ●
	6900ZZ	10	26		6	45	29	11	9	8	19	27		35	35						● ●
	6000ZZ	10	26		8	50	34	13	11	10	22	32		40	40						● ●
	6200ZZ	30	30		9	54	38	14	12	11	24	36		44	44						● ●
	6901ZZ	24	24		6	48	31	11	9	8	21	30		38	38						● ●
带扣环嵌入型 S-SBACR S-SBGCR	6001ZZ	12	28	+0.021 0	8	52	36	13	11	10	24	34	-0.009 -0.034	42	42	42	42	M5 (4.3)	8	4.4	● ●
	6201ZZ	32	32		10	56	40	15	13	12	26	38		46	46						● ●
	6902ZZ	28	28		7	57	37	12	10	9	25	35		45	45						● ●
	6002ZZ	15	32		9	60	40	14	12	11	28	38		48	48						● ●
	6202ZZ	35	35		11	64	44	17	15	13	29	42		52	52						● ●
	6904ZZ	37	37		9	69	47	15	13	11	34	45		56	51	24					● ●
	6004ZZ	20	42		12	77	54	18	16	14	36	50		64	56	32					● ●
	6204ZZ	47	47		14	81	58	20	18	16	40	54		68	59	34					● ●

米思米不承诺轴承的品牌。

Delivery 交货期 3 天发货
① 上海·广州发货
② 部分型号5天发货, 请以报价为准。

明日 出货 P.11

Alterations 追加加工 型式(Type · 轴承型号) - (NA)
S-SBACA6900ZZ - NA


Alteration	不装配轴承、扣环
Code	NA
Spec.	不将轴承、扣环装入固定座中, 而以附件形式发货。

数量分类 标准订购 特殊订购
数量 1~50 51~
交货期 通常 另行报价

※超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Example 使用范例 • 低尘型轴承 P.743

● 使用螺纹孔 ● 使用沉孔



13 轴承座组件

轴承座组件

轴承座组件

轴承

滚珠轴承组件

小零件 轴承用

滚珠轴承随动器