

ステンレス小径玉軸受 一両シールド形ー
不锈钢小径滚珠轴承
ー双盖式ー

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
最快当天发货

CAD数据文件夹名：13_Bearings_with_Holder

为米思米品质产品。也可用于需要高负载、高转速、高旋转精度的场合。同一产品的中精度零件请参阅右页




Order
订货范例

型式


SB698ZZ



SB6□□ZZ
SB6□□AZZ



(安装图)



材 质 相当于SUS440C
轴承精度 GB 307 PO
JIS B 1514 0级

型式	d	D	B	r (min.)	基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸			重量 (g) (参考)	
					Cr(动) N	Cor(静) N		Ds (min.)	dh (max.)	R (max.)		
SB682ZZ	2	5	2.3	0.08	143	40	85000	2.7	3.9	0.08	0.17	
SB692ZZ		6	3.0	0.15	281	79	75000	3.0	4.8	0.15	0.38	
SB602ZZ		7	3.5		328	102	60000	3.2	5.8		0.58	
SB682AZZ	2.5	6	2.6	0.08	178	59	71000	3.7	4.9	0.08	0.29	
SB692AZZ		7	3.5	0.15	328	102	63000	3.85	5.65	0.15	0.55	
SB673ZZ	3	6	2.5	0.1	178	59	71000	3.6	5.4	0.08	0.2	
SB683ZZ		7	3		331	104	63000	3.9	5.8		0.1	0.45
SB693ZZ		8	4	0.15	474	144	60000	4.2	6.8	0.15	0.83	
SB603ZZ		9	5		485	151	56000		7.8		1.45	
SB623ZZ		10	4		536	175	50000		8.8		1.66	
SB633ZZ	4	13	5	0.2	1105	388	40000	4.6	11.4	0.2	3.33	
SB674ZZ		7	2.5	0.1	217	86	60000		6.4	0.08	0.28	
SB684ZZ		9	4		544	179	53000	5.0	7.8	0.1	1.01	
SB694ZZ		11		0.15	607	220	48000	5.2	9.8	0.15	1.75	
SB604ZZ		12	0.2	813	276	5.6		10.4	0.2	2.29		
SB624ZZ		13		5			1105	386		40000	11.4	3.04
SB634ZZ		16	0.3	1139	418	36000	6	14	0.3	5.21		
SB675ZZ		5	8	2.5	0.1	174	72	53000	5.8	7.4	0.1	0.34
SB685ZZ			11	5	0.15	607	225	45000	6.2	9.8	0.2	1.96
SB695ZZ			13	4	0.2	915	344	43000	6.6	11.4		2.5
SB605ZZ	14		5	1105		404	40000	12.4		3.48		
SB625ZZ	16			0.3	1470	536	36000	7	14	0.3	4.86	
SB635ZZ	19	6	1986		708	32000	17	8.34				
SB676ZZ	6	10	3	0.1	396	174	45000	7.04	9.3	0.1	0.68	
SB686ZZ		13	5	0.15	918	352	40000	7.0	11.8	0.2	2.69	
SB696ZZ		15		0.2	1139	418		7.6	13.4		3.72	
SB606ZZ		17	6	0.3	1921	668	38000	8	15	0.3	6.08	
SB626ZZ		19			1986	708	32000		17		7.94	
SB636ZZ		22	7	0.3	2833	1138	30000	9.05	20	0.1	14.5	
SB678ZZ		12	3.5		434	219	40000		11.33		0.97	
SB688ZZ	16	5	0.2		1368	568	36000		14.4		0.2	4.02
SB698ZZ	19	6	1901		728	34000		17	0.3	7.18		
SB608ZZ	22	7	2799		1103		28000	20		12		
SB628ZZ	24	8	2833		1138	22		17				
SB638ZZ	28	9	3879	1586	26	30.3						

米思米不承诺此产品品牌。 此产品材质防锈性能弱于SUS3XX系列不锈钢。请勿直接使用于易腐蚀环境。



Delivery
交货期



库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数 量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



ステンレス小径玉軸受 一両シールド形ー
不锈钢小径滚珠轴承
ー双盖式ー

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
最快当天发货

CAD数据文件夹名：13_Bearings_with_Holder

为用于轻负载、中・低转速、中精度旋转用途的产品。中精度零件的说明请参阅P.721




Order
订货范例

型式


C-SB698ZZ



C-SB6□□ZZ
C-SB6□□AZZ



(安装图)



材 质 相当于SUS440C
轴承精度 GB 307 PO
JIS B 1514 0级

中精度零件确认的要点①

内径 d (mm)		米思米品质产品间隙 (μm)		中精度零件间隙 (μm)	
以上	以下	最小	最大	最小	最大
仅10		2	13	4	18
10	18	3	18	6	23
18	24	5	20	8	25
24	30	5	20	8	25

型式	d	D	B	r (min.)	中精度零件确认的要点② 基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸			重量 (g) (参考)
					Cr(动) N	Cor(静) N		Ds (min.)	dh (max.)	R (max.)	
C-SB682ZZ	2	5	2.3	0.08	100	28	85000	2.7	3.9	0.08	0.17
C-SB692ZZ		6	3	0.15	197	55	75000	3	4.8	0.15	0.38
C-SB602ZZ		7	3.5		229	71	60000	3.2	5.8		0.58
C-SB682AZZ	2.5	6	2.6	0.08	124	41	71000	3.7	4.9	0.08	0.29
C-SB692AZZ		7	3.5	0.15	229	71	63000	3.85	5.65	0.15	0.55
C-SB673ZZ	3	6	2.5	0.1	125	41	71000	3.6	5.4	0.08	0.2
C-SB683ZZ		7	3	0.1	231	72	63000	3.9	5.8	0.1	0.45
C-SB693ZZ		8	4	0.15	332	101	60000	4.2	6.8	0.15	0.83
C-SB603ZZ		9	5	0.15	339	105	56000		7.8		1.45
C-SB623ZZ		10	4	0.15	375	122	50000	4.6	8.8	0.2	1.66
C-SB633ZZ	4	13	5	0.2	773	271	40000		11.4		3.33
C-SB674ZZ		7	2.5	0.1	152	60	60000		6.4	0.08	0.28
C-SB684ZZ		9	4	0.1	381	125	53000	5	7.8	0.1	1.01
C-SB694ZZ		11		0.15	424	154	48000	5.2	9.8	0.15	1.75
C-SB604ZZ		12	5	0.2	569	193	48000	5.6	10.4	0.2	2.29
C-SB624ZZ		13			773	270	40000		11.4		3.04
C-SB634ZZ		16	5	0.3	797	292	36000	6	14	0.3	5.21
C-SB675ZZ		8	2.5	0.1	122	50	53000	5.8	7.4	0.1	0.34
C-SB685ZZ		11	5	0.15	424	157	45000	6.2	9.8	0.2	1.96
C-SB695ZZ		13	4	0.2	641	241	43000	6.6	11.4		2.5
C-SB605ZZ	5	14	5	0.3	773	282	40000		12.4	0.3	3.48
C-SB625ZZ		16			1029	375	36000	7	14		4.86
C-SB635ZZ		19	6	0.3	1390	495	32000	7.04	17	0.3	8.34
C-SB676ZZ		10	3		277	122	45000		9.3		0.68
C-SB686ZZ		13	5	0.15	643	246	40000	7	11.8	0.2	2.69
C-SB696ZZ	6	15		0.2	797	293	40000	7.6	13.4		3.72
C-SB606ZZ		17	6	0.3	1344	467	38000	8	15	0.3	6.08
C-SB626ZZ		19			1390	496	32000		17		7.94
C-SB636ZZ		22	7	0.1	1983	796	30000	9.05	20	0.1	14.5
C-SB678ZZ		12	3.5		304	153	40000		11.33		0.97
C-SB688ZZ		16	5		958	398	36000		14.4		4.02
C-SB698ZZ		19	6		1331	510	36000	10	17	0.3	7.18
C-SB608ZZ	8	22	7	0.3	1959	772	34000		20		12
C-SB628ZZ		24	8		1983	796	28000		22		17
C-SB638ZZ		28	9		2715	1110	28000		26		30.3

kgf=N×0.101972

使用中精度零件时的注意事项

- 该产品为中精度零件。中精度零件的详细说明请参阅P.721 同一产品的米思米品质产品请参阅左页
- 为专用于轻负载、中・低速旋转、中精度旋转用途的产品。
- 请在仔细确认中精度零件确认要点①、②的基础上使用。
- 内部间隙量及额定负载与普通米思米品质产品不同。
- 请勿用于高负载、高速旋转、高旋转精度的部位。

此产品材质防锈性能弱于SUS3XX系列不锈钢。请勿直接使用于易腐蚀环境。



Delivery
交货期



库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数 量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

