

ステンレス深溝玉軸受 一両シールド形ー
不锈钢深沟滚珠轴承
ー双盖式ー

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
最快当天发货

CAD数据文件夹名：13_Bearings_with_Holder

为米思米品质产品。也可用于需要高负载、高转速、高旋转精度的场合。同一产品的中精度零件请参阅右页




Order
订货范例


型式

SB6901ZZ



SB6□□□ZZ





材 质 相当于SUS440C
轴承精度 GB 307 P0
JIS B 1514 0级

型式	d	D	B	r (min.)	基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
					Cr (动) kN	Cor (静) kN		Ds		dh (max.)	R (max.)	
								(min.)	(max.)			
SB6700ZZ	10	15	4	0.2	0.68	0.34	15000	10.4	11.21	14.2	0.2	2
SB6800ZZ		19	5		1.46	0.67	34000		12.5	17		5
SB6900ZZ		22	6	0.3	2.29	1.02	32000	12	13	20	0.3	9
SB6000ZZ		26	8		3.87	1.58	30000		13.5	24		19
SB6200ZZ		30	9		4.35	1.91	24000		16	26		32
SB6300ZZ		35	11	0.6	6.87	2.75	21000	14	16.5	31	0.6	52
SB6701ZZ	12	18	4	0.2	0.73	0.42	13000	12.4	13.86	16.7	0.2	3
SB6801ZZ		21	5		1.63	0.83	32000		14.5	19		6
SB6901ZZ		24	6	0.3	2.45	1.18	30000	14	15	22	0.3	11
SB6001ZZ		28	8		4.35	1.91	27000		16	26		21
SB6101ZZ		32	10	0.6	5.78	2.44	22000	16	17	28	0.6	37
SB6301ZZ		37	12	1	8.24	3.36	19000	17	18	32	1.0	60
SB6702ZZ	15	21	4	0.2	0.74	0.46	11000	15.4	16.86	19.7	0.2	4
SB6802ZZ		24	5		1.76	1.00	27000		17.5	22		7
SB6902ZZ		28	7	0.3	3.67	1.81	26000	17	20	26	0.3	16
SB6002ZZ		32	9		4.76	2.27	23000		19	30		30
SB6202ZZ		35	11	0.6	6.50	2.96	19000	19	20	31	0.6	45
SB6302ZZ		42	13	1	9.71	4.37	17000	20	22.5	37	1.0	83
SB6703ZZ	17	23	4	0.2	0.85	0.52	9500	17.4	18.86	21.1	0.2	4
SB6803ZZ		26	5		1.90	1.16	25000		19.5	24		8
SB6903ZZ		30	7	0.3	3.90	2.05	23000	19	20	28	0.3	18
SB6003ZZ		35	10		5.09	2.63	20000		21	33		39
SB6203ZZ		40	12	0.6	8.13	3.85	17000	21	23	36	0.6	66
SB6303ZZ		47	14	1	11.5	5.33	15000	22	25.5	42	1.0	113
SB6704ZZ	20	27	4	0.2	1.12	0.57	8500	20.4	22.36	25.5	0.2	6
SB6804ZZ		32	7	0.3	3.41	1.97	20000	22	22.5	30	0.3	19
SB6904ZZ		37	9		5.42	2.95	19000		24	35		36
SB6004ZZ		42	12	0.6	7.99	4.00	17000	24	26	38	0.6	69
SB6204ZZ		47	14	1.0	10.88	5.28	14000	25		42	1.0	106
SB6304ZZ		52	15	1.1	13.49	6.31	13000	26.5	28	45.5		145
SB6805ZZ	25	37	7	0.3	3.66	2.35	18000			35		22
SB6905ZZ		42	9		5.60	3.63	16000	27	29	40	0.3	42
SB6005ZZ		47	12	0.6	8.59	4.68	15000	29	30.5	43	0.6	80
SB6205ZZ		52	15	1.0	11.90	6.32	12000	30	32	47		128
SB6305ZZ		62	17	1.1	17.49	9.06	11000	31.5	36	55.5	1.0	235
SB6806ZZ		42	7		3.86	2.72	15000		33	40		26
SB6906ZZ	30	47	9	0.3	6.15	4.01	14000	32	34	45	0.3	48
SB6006ZZ		55	13		11.20	6.64	12000		37	50		116
SB6206ZZ		62	16	1.0	16.60	9.04	10000	35	39	57	1.0	199
SB6306ZZ		72	19	1.1	22.63	12.08	9200	36.5	42.5	65.5		345
SB6807ZZ		47	7	0.3	4.02	3.06	13000	37	38	45	0.3	29
SB6907ZZ		55	10	0.6	9.27	6.25	12000	39	40	51	0.6	74
SB6007ZZ	35	62	14	1.0	13.56	8.25	11000	40	42	57		155
SB6207ZZ		72	17	1.1	21.81	12.36	9000	41.5	45	65.5	1.0	288
SB6808ZZ		52	7	0.3	4.18	3.34	12000	42	43	50	0.3	33
SB6908ZZ		62	12	0.6	11.63	7.97	11000	44	45	58	0.6	110
SB6008ZZ		68	15	1.0	14.25	9.22	9500	45	47	63		190
SB6208ZZ		80	18	1.1	24.73	14.33	8200	46.5	51	73.5	1.0	366
SB6809ZZ	40	58	7	0.3	5.20	4.30	11000	47	47.5	56	0.3	38
SB6909ZZ		68	12	0.6	11.98	8.66	9500	49	50	64	0.6	126
SB6009ZZ		75	16	1	15.15	9.6	8800	50	53.5	70	1.0	241
SB6810ZZ		65	7	0.3	5.61	4.80	9500	52	52.5	63	0.3	50
SB6910ZZ		72	12	0.6	12.35	9.35	9000	54	55	68	0.6	135
SB6010ZZ		80	16	1.0	18.50	14.10	8300	55.0	57.5	75.0		261
SB6210ZZ	45	90	20	1.1	29.80	19.70	7000	56.5	60.0	83.5	1.0	454

米思米不承诺此产品品牌。 此产品材质防锈性能弱于SUS3XX系列不锈钢。请勿直接使用于易腐蚀环境。



Delivery
交货期



库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



从产品名称开始检索型号
https://www.misumi.com.cn 米思米

检索

ステンレス深溝玉軸受 一両シールド形ー
不锈钢深沟滚珠轴承
ー双盖式ー

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
最快当天发货

CAD数据文件夹名：13_Bearings_with_Holder

为用于轻负载、中・低转速、中精度旋转用途的产品。中精度零件的说明请参阅P.721




Order
订货范例


型式

C-SB6901ZZ



C-SB6□□□ZZ





材 质 相当于SUS440C
轴承精度 GB 307 P0
JIS B 1514 0级

中精度零件确认的要点①

内径 d (mm)		米思米品质产品间隙 (μm)		中精度零件间隙 (μm)	
以上	以下	最小	最大	最小	最大
仅10					
10	18	3	18	6	23
18	24	5	20	8	25
24	30	5	20	8	25

型式	d	D	B	r (min.)	●中精度零件确认的要点② 基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
								Ds		dh	R	
					Cr (动) kN	Cor (静) kN		(min.)	(max.)	(max.)	(max.)	
C-SB6700ZZ	10	15	4	0.2	0.48	0.24	15000	10.4	11.21	14.2	0.2	2
C-SB6800ZZ		19	5	0.3	1.02	0.47	34000	12	12.5	17	0.3	5
C-SB6900ZZ		22	6		0.71	32000	13		20	9		
C-SB6000ZZ		26	8		1.11	30000	13.5		24	19		
C-SB6200ZZ		30	9	0.6	3.05	1.34	24000	14	16	26	0.6	32
C-SB6300ZZ		35	11	4.81	1.93	21000	12.4	16.5	31	0.2	52	
C-SB6701ZZ	12	18	4	0.2	0.51	0.29	13000	12.4	13.86	16.7	0.2	3
C-SB6801ZZ		21	5	1.14	0.58	32000	14	14.5	19	0.3	6	
C-SB6901ZZ		24	6	0.3	1.72	0.83		30000	15		22	11
C-SB6001ZZ		28	8	3.05	1.34	27000		16	16		26	21
C-SB6201ZZ		32	10	0.6	4.05	1.71	22000	16	17	28	0.6	37
C-SB6301ZZ		37	12	1	5.77	2.35	19000	17	18	32	1	60
C-SB6702ZZ	15	21	4	0.2	0.52	0.32	11000	15.4	16.86	19.7	0.2	4
C-SB6802ZZ		24	5	1.23	0.7	27000	17	17.5	22	0.3	7	
C-SB6902ZZ		28	7	0.3	2.57	1.27		26000	20		26	16
C-SB6002ZZ		32	9	3.33	1.59	23000		19	30		30	
C-SB6202ZZ		35	11	0.6	4.55	2.07	19000	19	20	31	0.6	45
C-SB6302ZZ		42	13	1	6.8	3.06	17000	20	22.5	37	1	83
C-SB6703ZZ	17	23	4	0.2	0.56	0.36	9500	17.4	18.86	21.1	0.2	4
C-SB6803ZZ		26	5	1.33	0.81	25000	19	19.5	24	0.3	8	
C-SB6903ZZ		30	7	0.3	2.73	1.44		23000	20		28	18
C-SB6003ZZ		35	10	3.56	1.84	20000		21	33		39	
C-SB6203ZZ		40	12	0.6	5.69	2.7	17000	21	23	36	0.6	66
C-SB6303ZZ		47	14	1	8.05	3.73	15000	22	25.5	42	1	113
C-SB6704ZZ	20	27	4	0.2	0.78	0.4	8500	20.4	22.36	25.5	0.2	6
C-SB6804ZZ		32	7	2.39	1.38	20000	22	22.5	30	0.3	19	
C-SB6904ZZ		37	9	0.3	3.79	2.07		19000	24		35	36
C-SB6004ZZ		42	12	0.6	5.59	2.8		17000	24		26	38
C-SB6204ZZ		47	14	1	7.62	3.7	14000	25	28	42	1	106
C-SB6304ZZ		52	15	1.1	9.44	4.42	13000	26.5	28	45.5		145
C-SB6805ZZ	25	37	7	0.3	2.56	1.65	18000	27	28	35	0.3	22
C-SB6905ZZ		42	9	3.92	2.54	16000	29		40	42		42
C-SB6005ZZ		47	12	0.6	6.01	3.28	15000		30	43		0.6
C-SB6205ZZ	30	52	15	1	8.33	4.42	12000	31	32	47	1	128
C-SB6305ZZ		62	17	1.1	8.33	4.42	11000	32	36	55.5		235
C-SB6906ZZ		47	9	0.3	12.24	6.34	14000	32	34	45	0.3	48
C-SB6206ZZ		62	16	1	11.62	6.33	10000	35	39	57	1	199