

カムフォロア 一六角穴付タイプ
凸轮轴承随动器
一内六角孔型一



CAD数据文件名: 13_Bearings_with_Holder

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 型式(①Type · ②dh7) - ③D
订货范例 CFUAS10 - 22

■圆弧型

用途 Type 带密封型 无密封型 M材质 A附件

普通 CFUA CUA 1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)

低尘 CFUAS CUAS 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)

重载 CFUAC - SUJ2 1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)

重载 CFUAG - SUJ2 1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)

■带密封型 ■无密封型

重负载用为全滚针。

无润滑脂补充孔。

使用环境温度 80℃以下

型式		③D	M×螺距	B	B ₁	L	ℓ	r	f (最小)	H	基本额定负载				最大允许负载(kN)			轨道负载容量(kN)			极限转速(rpm)				重量(g)	
①Type	②dh7公差										普通・低尘	重载	C(动) kN	Cor(静) kN	C(动) kN	Cor(静) kN	普通・低尘	重载	普通・低尘	重载	普通・低尘	重载	普通・低尘	重载	普通・低尘	重载
(带密封型)	3	⁰ _{-0.010}	10	3×0.5	7	8	17	5	0.3	6.8	2(1.5)	1.47	1.18	—	—	0.36	—	0.37	—	32900	47000	—	4.5	—		
	4	⁰ _{-0.012}	12	4×0.7	8	9	20	6	0.5	8.6	2.5(2)	2.06	2.05	—	—	0.78	—	0.47	—	25900	37000	—	7.5	—		
	5		13	5×0.8	9	10	23	7.5		9.7	3(2.5)	3.14	2.77	—	—	1.42	—	0.53	—	20300	29000	—	10.5	—		
	6		16	6×1.0	11	12	28	9		11	3	3.59	3.58	6.94	8.50	2.11	2.11	1.08	1.08	17500	25000	4400	18.5	19		
8	19	8×1.25	32	11			13	4		4.17	4.65	8.13	11.20	4.73	4.73	1.37	1.37	14000	20000	3480	28.5	29				
(无密封型)	10	⁰ _{-0.015}	22	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5	5.33	6.78	9.42	14.30	5.81	5.81	1.67	1.67	11900	17000	2880	45	46		
			26															2.06	2.06				60	61		

①d12~20变更为头部内六角孔型。 新型号请参照P.775

kgf=N×0.101972
()内的尺寸为不锈钢型的尺寸

■圆柱型

用途 Type 带密封型 无密封型 M材质 A附件

普通 CFFA CFA 1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)

低尘 CFFAS CFAS 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)

重载 CFFAC - SUJ2 1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)

重载 CFFAG - SUJ2 1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)

■带密封型 ■无密封型

重负载用为全滚针。

无润滑脂补充孔。

使用环境温度 80℃以下

型式		③D	M×螺距	B	B ₁	L	ℓ	r	f (最小)	H	基本额定负载				最大允许负载(kN) 轨道负载容量(kN)				极限转速 (rpm)				重量 (g)																
①Type	②dh7公差										普通・低尘		重负载	C(动) (静)	普通・低尘		重负载	C(动) (静)	C(静)	普通・低尘		重负载	C(动) (静)	C(静)	普通・低尘		重负载	C(动) (静)	C(静)										
											C(动)	C(静)	C(动)		C(静)	C(动)	C(静)			C(动)	C(静)	C(动)			C(静)														
(带密封型)	3	⁰ _{-0.010}	10	3×0.5	7	8	17	5	0.3	6.8	2(1.5)	1.47	1.18	—	—	0.36	—	1.37	—	32900	47000	—	4.5	—															
	4	⁰ _{-0.012}	12	4×0.7	8	9	20	6	0.5	8.6	2.5(2)	2.06	2.05	—	—	0.78	—	1.76	—	25900	37000	—	7.5	—															
	5		13	5×0.8	9	10	23	7.5		9.7	3(2.5)	3.14	2.77	—	—	1.42	—	2.25	—	20300	29000	—	10.5	—															
	6		16	6×1.0	11	12	28	9		11	3	3.59	3.58	6.94	8.50	2.11	2.11	3.43	3.43	17500	25000	4400	18.5	19															
8	19	8×1.25	32	11																					13	4	4.17	4.65	8.13	11.20	4.73	4.73	4.02	4.02	14000	20000	3480	28.5	29
(无密封型)	10	⁰ _{-0.015}	22	10×1.25	12	13	36	13	1																15	5	5.33	6.78	9.42	14.30	5.81	5.81	4.70	4.70	11900	17000	2880	45	46
	26	5.49																															5.49	60				61	

①d12~20变更为头部内六角孔型。 新型号请参照P.775

kgf=N×0.101972
()内的尺寸为不锈钢型的尺寸

Delivery 交货期

●右述以外

●CFUAG10-26 CUAS4-12/10-22/10-26

5 天发货

●上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单	大单
交货期	1~50	51~
	通常	另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

【エコノミー】カムフォロア 一六角穴付タイプ
经济型 凸轮轴承随动器
一内六角孔型一



CAD数据文件名: 13_Bearings_with_Holder

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 型式(①Type · ②dh7) - ③D
订货范例 C-CFUUA10 - 22

■圆弧型

用途 Type 带密封型 无密封型 M材质 A附件

普通 C-CFUUA C-CUA 1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)

■带密封型 ■无密封型

重负载用为全滚针。

无润滑脂补充孔。

使用环境温度 80℃以下

型式		①Type	②dh7公差	③D	M×螺距	B	B ₁ (max.)	L	D ₁	ℓ	ℓ ₁ (min.)	r	基本额定负载		最大允许负载(kN)		轨道负载容量(kN)		极限转速(rpm)		重量(g)			
④	⑤												普通・低尘		普通・低尘		普通・低尘		普通・低尘					
													C(动)kN	Cor(静)kN	普通・低尘	普通・低尘	普通・低尘	普通・低尘	带密封型	无密封型	普通・低尘	普通・低尘		
(带密封型) C-CFUa	3	0 -0.010	10	3×0.5	7	8	17	7	5	—	—	0.3	1.18	0.94	0.29	0.3	26320	37600	4.5					
	4	0	12	4×0.7	8	9	20	8.5	6				1.65	1.64	0.62	0.38	20720	29600	7.5					
	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	9.6	7.5				2.51	2.22	1.14	0.42	16240	23200	10.5					
	6	0	16	6×1.0	11	12.2	28	12.5	8				3.15	3.3	1.69	0.86	14000	14000	18.5					
8	0	19	8×1.25	32			15	10	3.5	3.9	3.78	1.1	11000	11000	28.5									
(无密封型) C-CUa	10	0 -0.015	22 26	10×1.0	12	13.2	36	17.5	12	—	—	0.3	4.5	5.2	4.65		1.34 1.83	8000	8000	45 60				
	12	0 -0.018	30 32	12×1.5	14	15.2	40	23	13				6	0.6	6.8	8.4	7.5		1.96 2.19	5500	5500	95 105		
			16	35	16×1.5	18	19.6	52	27.6				17	8	9.8	14.1	13.84	2.51	3600	3600	170			
	18	40	18×1.5	20	21.6	58	31.5	19	1				10.9	15.5	20.88	2.98	2900	2900	250					
	20	0 -0.021	52	20×1.5	24	25.6	66	36.5	21				9	16.7	29	25.68	6.58	2400	2400	460				

kgf=N×0.101972

■圆柱型

用途 Type 带密封型 无密封型 M材质 A附件

普通 C-CFFA C-CFA 1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)

■带密封型 ■无密封型

重负载用为全滚针。

无润滑脂补充孔。

使用环境温度 80℃以下

型式		③D	M×螺距	B	B ₁ (max.)		L	D ₁	ℓ	ℓ ₁ (min.)	r	基本额定负载		最大允许负载(kN)		轨道负载容量(kN)		极限转速(rpm)		重量(g)	
①Type	②dh7公差				普通・低尘							普通・低尘	普通・低尘	普通・低尘	普通・低尘	带密封型	无密封型	普通・低尘			
					C(动)kN	Cor(静)kN															
(带密封型) C-CFFA	3	0 -0.010	10	3×0.5	7	8	17	7	5	—	0.3	1.18	0.94	0.29	0.3	26320	37600	4.5			
	4	0 -0.012	12	4×0.7	8	9	20	8.5	6			1.65	1.64	0.62	0.38	20720	29600	7.5			
	5		13	5×0.8	9	10	23	9.6	7.5			2.51	2.22	1.14	0.42	16240	23200	10.5			
	6		16	6×1.0			28	12.5	8			3.15	3.3	1.69	0.86	14000	14000	18.5			
	8		19	8×1.25	11	12.2	32	15	10			3.5	3.9	3.78	1.1	11000	11000	28.5			
(无密封型) C-CFA	10	0 -0.015	22	10×1.0	12	13.2	36	17.5	12	6	0.3	4.5	5.2	4.65	1.34	8000	8000	45			
	26	1.83	60																		
	12	0 -0.018	30	12×1.5	14	15.2	40	23	13			0.6	6.8	8.4	7.5	1.96	5500	5500	95		
	32		2.19										105								
	16		35	16×1.5	18	19.6	52	27.6	17			9.8	14.1	13.84	2.51	3600	3600	170			
	18		40	18×1.5	20	21.6	58	31.5	19			10.9	15.5	20.88	2.98	2900	2900	250			
	20	0 -0.021	52	20×1.5	24	25.6	66	36.5	21	9	1	16.7	29	25.68	6.58	2400	2400	460			

kgf=N×0.101972

Delivery 交货期

●右述以外

●C-CFUUA10-26 C-CUUA4-12/10-22/10-26

5 天发货

●上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数 量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

📌 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 **P.9**