

Order

订货范例

型式

C-NASTR8

■分离型




CAD 2D 3D

库存


用途	带密封圈		无密封圈		M材质
	冠状型	圆柱型	冠状型	圆柱型	
普通型	C-NASTZ	C-NASTFZ	C-NASTR	C-NASTF	相当于SUJ2

■无密封圈型

冠状型




圆柱型




■带密封圈


冠状型



圆柱型



使用环境温度 80℃以下



型式		d	D	a	B	B ₁	r (min.)	基本额定负载		轨道负载容量 (kN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)
Type								C (动) kN	Cor (静) kN	C-NASTZ□	C-NASTFZ□		
(冠状型) C-NASTZ (圆柱型) C-NASTFZ	6	19	14	13.8	14	0.3	0.3	1.21	1.45	1.1	2.82	12000	24.5
	8	24	17.5					1.3	1.7	1.49	3.61	9900	39
	10	30	25.5					2.34	2.38	1.98	5.49	9400	65
	12	32	25.5	15.8	16			2.52	2.68	2.19	5.88	8100	75
	15	35	30					2.9	3.4	—	6.43	6300	83
	17	40	33	19.8	20			4.27	5.24	—	9.44	5600	135
	20	47	37					4.5	5.7	—	11.04	4900	195

型式		d	D	dr	B	B ₁	r (min.)	基本额定负载		轨道负载容量 (kN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)
Type								C (动) kN	Cor (静) kN	C-NASTR□	C-NASTF□		
(冠状型) C-NASTR (圆柱型) C-NASTF	6	19	10	9.8	10	0.3	0.3	3.75	4.57	1.1	2.82	10000	17.8
	8	24	12					4.2	5.4	1.49	3.22	8000	28
	10	30	14					8.4	9.2	1.96	4.47	5500	50
	12	32	16	11.8	12			9.0	10.1	2.19	4.78	4500	58
	15	35	20					9.1	10.7	2.51	—	3300	62
	17	40	22	15.8	16			14.2	17.7	2.98	—	2800	110
	20	47	25					16.2	21.5	3.69	—	2400	155

Order

订货范例

型式

RF6C

■滚子轴承随动器用销



CAD 2D 3D

制

Type	带肩扣环用	扣环用	扣环用	扣环用
Type	RFS	RFC	RFS	RFC
5	—0.004	—0.012	—0.005	—0.014
6	—0.012	—0.012	—0.014	—0.014
8	—0.005	—0.012	—0.014	—0.014
10	—0.014	—0.012	—0.014	—0.014
12	—0.017	—0.012	—0.014	—0.014

数量分类

标准订购

特殊订购

数量

1~50

51~

交货期

通常

另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。

P.9

型式		d	D	a	B	B ₁	r (min.)	基本额定负载		轨道负载容量 (kN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)
Type								C (动) kN	Cor (静) kN	C-NARTU□	C-NARTV□		
(冠状型) C-NARTU (高负载冠状型) C-NARTV	5	16	12	11	12	0.6	0.6	3.15	4.9	3.3	0.86	14000	14.5
	6	19	14					3.5	5.4	3.9	1.1	11000	20.5
	8	24	19					5.5	7.8	6.4	1.49	7500	41.5
	10	30	23	14	15			6.8	9.5	8.4	1.46	5500	66.5
	12	32	25					6.9	9.7	8.8	15.4	4500	71
	15	35	27	18	19			9.8	12.8	14.1	23	3600	102
	17	40	32	20	21	1	1	10.9	14.8	15.5	26.5	2900	149
	20	47	37	24	25			15.5	20.6	25.5	42	3000	250

Delivery

交货期

库存品

隔日上海·广州发货

(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类

标准订购

特殊订购

数量

1~50

51~

交货期

通常

另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。

P.9



Order

订货范例

型式

NAUTF6

■聚氨酯包覆滚子轴承随动器



CAD 2D 3D

库存

制

RoHS10

Type	带密封圈	无密封圈	带密封圈	无密封圈	带密封圈	无密封圈
Type	NAUTR	NAUTFR	NAUTF	NAUTFR	NAUGF	NAUGFR
6	19	14	13.8	14	10	9.8
8	24	17.5	15.8	16	12	11.8
10	30	25.5	19.8	20	14	13.8
12	32	25.5	20	20	16	15.8

使用环境温度 80℃以下

滚子轴承随动器外圈烧结有聚氨酯。

M 材质 本体 相当于SUJ2

聚氨酯肖氏A90(黑色)

型式		d	D	a	B	B ₁	e	f	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
Type											
NAUTR NAUTF	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	0.8	96	1960	29
	8	24	17.5	15.8	16				115	1660	44.5
	10	30	25.5	19.8	20				147	1390	73
	12	32	25.5	20	20				151	1320	83

型式		d	D	a	B	B ₁	f	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
Type										
NAUGFR NAUGF	5	16	12	11	12	0.5	0.5	100	6525	19.5
	6	19	14					125	5220	26.5
	8	24	17.5	14	15			150	5910	50
	10	30	23.5	15.8	16			190	4785	74
	12	32	25.5	16	16			196	5055	81

Delivery

交货期

库存品

隔日上海·广州发货

(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类

标准订购

特殊订购

数量

1~49

50~

交货期

通常

另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。

P.9

5天发货

上海·广州发货

退特期间交期有变更，详情请见

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。

P.9

Order

订货范例

型式

RF6C

■滚子轴承随动器用销



CAD 2D 3D

制

Type	带肩扣环用	扣环用	扣环用	扣环用
Type	RFS	RFC	RFS	RFC
5	—0.004	—0.012	—0.005	—0.014
6	—0.012	—0.012	—0.014	—0.014
8	—0.005	—0.012	—0.014	—0.014
10	—0.014	—0.012	—0.014	—0.014
12	—0.017	—0.012	—0.014	—0.014

数量分类

标准订购

特殊订购

数量

1~50

51~

交货期

通常

另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。

P.9

型式		d	D	a	B	B ₁	r (min.)	基本额定负载		轨道负载容量 (kN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)
Type								C (动) kN	Cor (静) kN	C-NARTU□	C-NARTV□		
(冠状型) C-NARTU (高负载冠状型) C-NARTV	5	16	12	11	12	0.6	0.6	3.15	4.9	3.3	0.86	14000	14.5
	6	19	14					3.5	5.4	3.9	1.1	11000	20.5
	8	24	19					5.5	7.8	6.4	1.49	7500	41.5
	10	30	23	14	15			6.8	9.5	8.4	1.46	5500	66.5
	12	32	25					6.9	9.7	8.8	15.4	4500	71
	15	35	27	18	19			9.8	12.8	14.1	23	3600	102
	17	40	32	20	21	1	1	10.9	14.8	15.5	26.5	2900	149
	20	47	37	24	25			15.5	20.6	25.5	42	3000	250

Delivery

交货期

库存品

隔日上海·广州发货

(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类

标准订购

特殊订购

数量

1~50

51~

交货期

通常

另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。

P.9

