

面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
免键高扭矩同步带轮 S8M型



CAD数据文件夹名: 15_Timing_Pulleys

面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロック スタンダードタイプ組込(センタリング機能付)-
免键高扭矩同步带轮 S8M型



CAD数据文件夹名: 15_Timing_Pulleys

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (1)Type · (2)齿数 · (3)适应皮带) - (4)带轮形状 - (5)轴孔径
HTPL60S8M300 - E - 35

标准加工品

型式				M 材质			S 表面处理		
皮带宽度15mm A: 17 W: 22	皮带宽度25mm A: 28 W: 33	皮带宽度30mm A: 33 W: 38	皮带宽度40mm A: 44 W: 49	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
HTLA□□S8M150	HTLA□□S8M250	HTLA□□S8M300	HTLA□□S8M400	铝合金	铝合金	相当于S45C	本色阳极氧化处理	—	—
HTPL□□S8M150	HTPL□□S8M250	HTPL□□S8M300	HTPL□□S8M400	相当于S45C	SPCC	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	—	—
HTLG□□S8M150	HTLG□□S8M250	HTLG□□S8M300	HTLG□□S8M400				无电解镍		

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镍表面处理产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

●带轮形状
④ E 形

●带轮形状
④ F 形

标准齿形

齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异。
(齿距: 8.0mm)

④ 轴孔内有时可能未进行表面处理。
④ 衬套有标准型(ST衬套)与短型(SH衬套)2种。参阅P.885
* 法兰已铆接, 请参阅P.885, 确认紧固螺栓的个数与尺寸。

带轮形状 E形			①带轮形状	⑤dh7 (轴孔指定单位1mm或选择)				齿数	P.D.	O.D.	F	E
①Type	②齿数	③种类・公称形状		E形								
				S8M150 ST衬套	S8M250 ST衬套	S8M300 ST衬套	S8M400 ST衬套					
铝合金 (本色阳极氧化处理) HTLA	18	E	12		—		18	45.84	44.46	52	36	
	19		12・14・15		15		19	48.38	47.01	55		
	20		12・14~17		15~17		20	50.93	49.56	58		
	21			12・14~17		15~17	16・17	21	53.48	52.10		45
	22		* A: 17 * W: 22					22	56.02	54.65	61	45
	24			12・14~17		15~17	16・17	24	61.12	59.74	67	50
	25		S8M250	12・14~20・22・24・25		15~20	16~20	25	63.66	62.29	70	56
	26		* A: 28 * W: 33	14~20・22・24・25	22・24・25	22・24・25	22・24・25	26	66.21	64.84	74	58
	28			14~20・22・24・25	22・24・25	22・24・25	22・24・25	28	71.30	69.93	80	60
	30			14~20・22・24・25	22・24・25	22・24・25	22・24・25	30	76.39	75.02		
铁 (表面氧化三铁保护膜) HTPL	32	S8M300	25・28・30・32		25・28・30・32	25・28・30・32	32	81.49	80.12	87	67	
	34	* A: 33 * W: 38	16~20・22・24		16~20・22・24	16~20・22・24	34	86.58	85.21	95	75	
	36		25・28・30・32・35		25・28・30・32・35	25・28・30・32・35	36	91.67	90.30	99	80	
	38	S8M400					38	96.77	95.39	104	84	
	40	* A: 44 * W: 49					40	101.86	100.49	111	90	
	44		20・22・24・25		20・22・24・25	20・22・24・25	44	112.05	110.67	119	100	
	48		28・30・32・35		28・30・32・35	28・30・32・35	48	122.23	120.86	127	105	
	50						50	127.32	125.95	135	115	
	60						60	152.79	151.42	160	145	

带轮形状 F形			①带轮形状	⑤dh7 (轴孔指定单位1mm或选择)				齿数	P.D.	O.D.	F	E
①Type	②齿数	③种类・公称宽度		F形								
				S8M150 SH衬套	S8M250 ST衬套: 12~30 SH衬套: 32~35	S8M300 ST衬套: 15~32 SH衬套: 35	S8M400 ST衬套					
铝合金 (本色阳极氧化处理) HTLA	18	F	—	12	—	—	18	45.84	44.46	52	36	
	19		12	12 · 14 · 15	15	—	19	48.38	47.01	55	40	
	20		12	12 · 14 ~ 17	15 ~ 17	—	20	50.93	49.56	58	—	
	21		12	12 · 14 ~ 17	15 ~ 17	16 · 17	21	53.48	52.10	61	45	
	22		12	12 · 14 ~ 17	15 ~ 17	16 · 17	22	56.02	54.65	—	—	
	24		12	12 · 14 ~ 20 22 · 24 · 25	15 ~ 20 22 · 24 · 25	16 ~ 20 22 · 24 · 25	24	61.12	59.74	67	50	
	25		12	12 · 14 ~ 20 22 · 24 · 25	15 ~ 20 22 · 24 · 25	16 ~ 20 22 · 24 · 25	25	63.66	62.29	70	56	
	26		—	14 ~ 20	15 ~ 20	16 ~ 20	26	66.21	64.84	74	58	
	28		—	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	28	71.30	69.93	80	60	
	30		—	14 ~ 20 · 22 · 24 · 25 25 · 28 · 30 · 32	15 ~ 20 · 22 · 24 · 25 25 · 28 · 30 · 32	16 ~ 20 · 22 · 24 · 25 25 · 28 · 30 · 32	30	76.39	75.02	87	67	
铁 (表面氧化三铁保护膜) HTPL	18	F	—	12	—	—	18	45.84	44.46	52	36	
	19		12	12 · 14 · 15	15	—	19	48.38	47.01	55	40	
	20		12	12 · 14 ~ 17	15 ~ 17	—	20	50.93	49.56	58	—	
	21		12	12 · 14 ~ 17	15 ~ 17	16 · 17	21	53.48	52.10	61	45	
	22		12	12 · 14 ~ 17	15 ~ 17	16 · 17	22	56.02	54.65	—	—	
	24		12	12 · 14 ~ 20 22 · 24 · 25	15 ~ 20 22 · 24 · 25	16 ~ 20 22 · 24 · 25	24	61.12	59.74	67	50	
	25		12	12 · 14 ~ 20 22 · 24 · 25	15 ~ 20 22 · 24 · 25	16 ~ 20 22 · 24 · 25	25	63.66	62.29	70	56	
	26		—	14 ~ 20	15 ~ 20	16 ~ 20	26	66.21	64.84	74	58	
	28		—	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	28	71.30	69.93	80	60	
	30		—	14 ~ 20 · 22 · 24 · 25 25 · 28 · 30 · 32	15 ~ 20 · 22 · 24 · 25 25 · 28 · 30 · 32	16 ~ 20 · 22 · 24 · 25 25 · 28 · 30 · 32	30	76.39	75.02	87	67	
铁 (无电解镍) HTLG	18	F	—	12	—	—	18	45.84	44.46	52	36	
	19		12	12 · 14 · 15	15	—	19	48.38	47.01	55	40	
	20		12	12 · 14 ~ 17	15 ~ 17	—	20	50.93	49.56	58	—	
	21		12	12 · 14 ~ 17	15 ~ 17	16 · 17	21	53.48	52.10	61	45	
	22		12	12 · 14 ~ 17	15 ~ 17	16 · 17	22	56.02	54.65	—	—	
	24		12	12 · 14 ~ 20 22 · 24 · 25	15 ~ 20 22 · 24 · 25	16 ~ 20 22 · 24 · 25	24	61.12	59.74	67	50	
	25		12	12 · 14 ~ 20 22 · 24 · 25	15 ~ 20 22 · 24 · 25	16 ~ 20 22 · 24 · 25	25	63.66	62.29	70	56	
	26		—	14 ~ 20	15 ~ 20	16 ~ 20	26	66.21	64.84	74	58	
	28		—	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	28	71.30	69.93	80	60	
	30		—	14 ~ 20 · 22 · 24 · 25 25 · 28 · 30 · 32	15 ~ 20 · 22 · 24 · 25 25 · 28 · 30 · 32	16 ~ 20 · 22 · 24 · 25 25 · 28 · 30 · 32	30	76.39	75.02	87	67	

Delivery 交货期 5 天发货

数量分类 小单 大单 大单

数量 1~20 21~30 31~

交货期 通常 +7天 另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

衬套(详细内容P885)						
dh7	容许最大扭矩 N · m		D		(L)	
	ST衬套	SH衬套	ST衬套	SH衬套		
12	48	23	32	31	10.5	
14	73		35		12	
15	78		36			
16	83		37		13	
17	88		38			
18	154		43			
19	163	—	45	—		
20	171		46			
22	186		48		14	
24	206		50			
25	216		52			
28	353		54			
30	382		57		15.5	
32	412	163	59	58		
35	451	173	63	61	16.5	