



金型カブラーソケットー ～耐熱80℃・120℃シリーズ～
普通流量冷却水用接头
—外接头— ～耐热80℃・120℃系列～



金型カブラープラグー
普通流量冷却水用接头
—内接头—



软管安装用

KSH (耐热80℃・单自封阀)
KTSH (耐热80℃・无自封阀)
F120—KSH (耐热120℃・单自封阀)

软管安装用(带球锁功能)

F120—KTSHBL (耐热120℃・无自封阀)

软管安装用(L形)

F120—KSHL (耐热120℃・单自封阀)

内螺纹安装用

KSM (耐热80℃・单自封阀)
KTSM (耐热80℃・无自封阀)
F120—KSM (耐热120℃・单自封阀)

⚠KTSM不适用于RoHS。

外螺纹安装用

KFF (耐热80℃・单自封阀)
KTFF (耐热80℃・无自封阀)
F120—KFF (耐热120℃・单自封阀)

适用 内接头	内接头连接部分					L	内径 d ₁	B	软管安装部分		锥度外螺纹 R(PT)	ℓ ₁	锥度内螺纹 Rc(PT)	T	型号		单价(元)								
	孔径V	d	D	A	N				a	E					Type	No.	耐热80℃		耐热120℃						
																	单自封阀	无自封阀	单自封阀	无自封阀					
普通流量 冷却水用 接头系列 内接头 前端直径 V=8	8	18.5	21	29	16.8	67	5	17	8	29	—	—	—	—	软管安装用	2				—					
						59	7		12	21					KSH KTSH F120—KSH	3									
						67	5		8	29					软管安装用 (带球锁功能)	2					—	—	—		
						59	7		12	21						F120—KTSHBL								3	
	8	18.5	21	29	16.8	5	—	—	8	—	—	—	—	软管安装用 (L形)	2	—	—		—						
						7	—		12	32					F120—KSHL					3					
						51	17		—	—					1/4					13	内螺纹安装用	2	请询价 2种方法		—
						52	19															3/8			
	8	18.5	21	29	16.8	46.5	—	17	—	—	—	—	1/4	14.5	外螺纹安装用	2	☑ P.51			—					
															KFF KTFF F120—KFF	2									

⚠适用内接头: 米思米冷却水用接头 日东冷却水用接头
⚠内、外接头对应速查表 P.981
⚠KTSH、KTSM、KTFF、F120—KTSHBL不带自封阀。请在确认水温、水压后再进行外接头的拆卸。 ⚠米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例

型号
KSH 2

Delivery 交货期

• KSH・KTSH・F120—KSH
KSM・KTSM・F120—KSM
KFF・KTFF・F120—KFF

库存品

⚠隔日上海・广州发货 P.37
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
⚠数量≥101时, 请另询交货期。

• F120—KTSHBL
F120—KSHL

5 天发货

⚠上海・广州发货
⚠数量≥101时, 请另询交货期。

■外螺纹安装

KPM (外六角肩型)
※外接头连接部分

JPSH (外六角肩・内六角孔型)
※外接头连接部分

⚠内六角孔为通孔。

JPS (内六角孔型)
※外接头连接部分

JPS1・2

JPS3

⚠内六角孔为通孔。

适用外接头	外接头连接部分		L	D1	B	内径d1	内六角孔 ○d	锥度外螺纹 R(PT)	ℓ1	型号		单价(元)
	V	ℓ								Type	No.	
普通流量冷却水用接头系列外接头孔径V=8	8	15	31	—	12	5.5	—	1/8	10	KPM (外六角肩)	1	请询价 2种方法 P.51
			34		14			1/4	13		2	
			35		19			3/8	14		3	
	8	15	29	(13.5)	12	—	○5	1/8	9	JPSH (外六角肩・内六角孔)	1	
			31	(15.5)	14			1/4	11		2	
			27	13	—			1/8	9		1	
	8	15	29	14	—	—	○5	1/4	11	JPS (内六角孔)	2	
			29	14	—			1/8	9		1	
			18	37	13			3/8	12		3	

⚠米思米不承诺KPM产品品牌。

■内螺纹安装

KPP (内螺纹)
※外接头连接部分

适用外接头	外接头连接部分		L	B	内径d1	锥度内螺纹 Rc(PT)	型号		单价(元)
	V	ℓ					Type	No.	
普通流量冷却水用接头系列外接头孔径V=8	8	15	28	14	6	1/8	KPP (内螺纹)	1	请询价 2种方法 P.51
			30.5	17		1/4		2	

⚠适用外接头: 米思米冷却水用接头 日东冷却水用接头
⚠内、外接头对应速查表 P.981
⚠米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例

型号
KPM 1
JPSH 2
JPS 2

Delivery 交货期

库存品

⚠隔日上海・广州发货 P.37
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
⚠数量≥201时, 请另询交货期。