



④D孔位置可指定。

RoHS

Type	尺寸固定型	尺寸指定型	4螺栓孔型	6螺栓孔型
布胶木板型	HIPC	HIPCS	HIPCS-4H	HIPCS-6H

概要・特性 P.1099 耐用数据 P.1233

主要成分

主要材料	主要基材	推荐使用温度
有机材料 (酚醛树脂)	棉布	100℃以下

一尺寸固定・尺寸指定型一
HIPC・HIPCS (A, B=20~)

一4螺栓孔型一
HIPCS-4H (A, B=45~)

一6螺栓孔型一
HIPCS-6H (A, B=45~)

螺栓孔尺寸表 (螺栓 P.1117)

T	d1	d2	t	螺栓(推荐)
5	11.5	5.5	3	FB5-12
10	11	6.5	7	CB6
15	14	9	9	CB8

T尺寸公差

T	3	5	10	15
公差	±0.2	±0.3	±0.45	±0.55

F, G无指定时 F=A/2 G=B/2

T=5时 沉头孔加工为M5的平头螺栓孔 建议使用FB5-12。

螺栓孔位置E, S以中心线等分。

尺寸固定型				尺寸指定型				
型号 Type	A	B	T	型号 Type	指定单位1mm A	指定单位1mm B	选择 T	
HIPC	300	300	3	HIPCS	20~50	20~50	3	
	400	300			51~100	20~100		
	500	300	101~150		20~150			
	600	400	151~200		20~200			
	700	500	201~250		20~250			
	800	500	251~300		20~300			
			5		301~350	20~350		5
			10		351~400	20~400		10
			15		401~450	20~450		15
					451~500	20~500		
					501~550	20~550		
					551~600			
				601~650				
				651~700	20~600			
				701~750				
				751~800				

带孔加工型							
型号 Type	指定单位1mm A	指定单位1mm B	选择 T	D	指定单位0.5mm E・S	指定单位1mm F・G	
4螺栓孔型 HIPCS-4H	45~50	45~50	5	0 20 25	-4螺栓孔型- d1+8<E<A-(d1+8) d1+8<S<B-(d1+8)	D/2+8<F<A-(D/2+8) D/2+8<G<B-(D/2+8)	
	51~100	45~100		0 20 25 32			
	101~150	45~150		0 20 25 32 45			
	151~200	45~200		50 60 100			
	201~250	45~250					
	251~300	45~300					
6螺栓孔型 HIPCS-6H	301~350	45~350		10	0 20 25 32 45		-6螺栓孔型- 2×d1+16<E<A-(d1+8) D+4<E d1+16<S<B-(d1+8) D+d1+4<S
	351~400	45~400			50 60 100 110 120		
	401~450	45~450					
	451~500	45~500					
	501~550	45~550					
	551~600						
	601~650		15	0 20 25 32 45	使用HK代码时 为d1+...>d.		
	651~700	45~600		50 60 100 110 120			
	701~750						
	751~800						

④D=0时, 不加工中心孔D.

Order 订货范例

型号	A	B	T	D	E	S	F	G
HIPC	400	400	10					
HIPCS	A235	B 85	T10					
HIPCS-4H	A420	B350	T10	D60	E360.0	S300.0		

Delivery 交货期 7天发货

④上海・广州发货

④数量>21时, 请另询交货期。

尺寸固定型

型号 Type	T	单价(元)		
		A	B	500
HIPC	3	300	300	500
		400		
		500		
	5	300		
		400		
		500		
	10	300		
		400		
		500		
	15	300		
		400		
		500		

请询价 P.51

尺寸指定型・带孔加工型

型号	T	A	单价(元)											
			B											
HIPCS	3	20~50												
		51~100												
		101~150												
		151~200												
		201~250												
		251~300												
		301~350												
		351~400												
		401~450												
		451~500												
		501~550												
		551~600												
		601~650												
		651~700												
		701~750												
751~800														
HIPCS-4H	5	20~50												
		51~100												
		101~150												
		151~200												
		201~250												
		251~300												
		301~350												
		351~400												
		401~450												
		451~500												
		501~550												
		551~600												
		601~650												
		651~700												
		701~750												
751~800														
HIPCS-6H	10	20~50												
		51~100												
		101~150												
		151~200												
		201~250												
		251~300												
		301~350												
		351~400												
		401~450												
		451~500												
		501~550												
		551~600												
		601~650												
		651~700												
		701~750												
751~800														

带孔加工型仅适用于 T>5 A>45 且 B>45

请询价 下述2种方法 P.51

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下 | http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

Alterations 追加加工

型号 A B T D E S F G (DW...etc.)

HIPCS-4H - A420 - B350 - T10 - D60 - E360.0 - S300.0 - DW120

适用于带孔加工型

Alterations	Code	Spec.	元/1Code
	DW	加工2个D孔。 DW以F, G的交点为中心对分。 DW尺寸指定单位1mm D+8<DW<A-(D+16)	
	DDW	加工3个D孔。 DDW以F, G的交点为中心对分。 DDW尺寸指定单位1mm (D×2)+16<DDW<A-(D+16)	请询价 P.51
	ZC	T=5时变更M5的平头孔为低头M4的沉头孔。 d1=8, d2=4.5, t=3	
	HK	螺栓孔变为通孔。 HK d 适用孔径 5 5.5 M5 6 6.5 M6 8 9 M8	