PRESS 规格追加 红色字表示

六角穴付ボルト

内六角螺栓

RoHS10 **CB**



M材　质　SCM435(M3～M20)
　　SCM440(M24)
H硬　度　38～43HRC(M3～M20)
　　32～37HRC(M24)
螺 纹 部　JIS B 0205 2级
S表面处理　四氧化三铁保护膜
　　(Fe_3O_4)
(螺栓精度　JIS B 1176
强度分类　12.9(M3～M20)
　　10.9(M24))

ℓ	Catalog No. Type M－L
全螺纹 Full Thread	CB 3－ 5
	6
	8
	10
	12
	14
	15
	16
	18
	20
	22
	25
	30
	35
	40
18	45
	50
	55
	60
	65
全螺纹 Full Thread	CB 4－ 5
	6
	8
	10
	12
	14
	15
	16
	18
	20
	22
	25
20	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
全螺纹 Full Thread	CB 5－ 5
	6
	8
	10
	12
	14
	15
	16
	18
	20
	22
	25

ℓ	Catalog No. Type M－L
22	CB 5－ 30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	110
	120
	130
	140
全螺纹 Full Thread	CB 6－ 6
	8
	10
	12
	14
	15
	16
	18
	20
	22
	25
	30
24	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	110
	120
	130
	140
	150

ℓ	Catalog No. Type M－L
全螺纹 Full Thread	CB 8－ 8
	10
	12
	15
	16
	18
	20
	22
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
28	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	200
全螺纹 Full Thread	CB 10－ 10
	12
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
32	70
	75
	80

ℓ	Catalog No. Type M－L
32	CB 10－ 85
	90
	95
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
全螺纹 Full Thread	CB 12－ 15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270
	280
	290

ℓ	Catalog No. Type M－L
全螺纹 Full Thread	CB 14－ 30
	35
	40
	CB 16－ 20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320

ℓ	Catalog No. Type M－L
全螺纹 Full Thread	CB 20－ 40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
全螺纹 Full Thread	CB 24－ 50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150

CB			
M×P	A	E	B
3×0.5	5.5	3	2.5
4×0.7	7	4	3
5×0.8	8.5	5	4
6×1.0	10	6	5
8×1.25	13	8	6
10×1.5	16	10	8
12×1.75	18	12	10
16×2.0	24	16	14
20×2.5	30	20	17
24×3.0	36	24	19

强度分类详细 P.833

Order 订货范例　Catalog No. **CB 8－40**

Delivery 交货期

• ■色 Catalog No.
库 存 品
隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
CB M3～M12数量≥1000时，请另询交货期。
CB M16～M24数量≥50时，请另询交货期。

• ■色 Catalog No.
9 天 发 货
上海・广州发货
数量≥51时，请另询交货期。

箱販売　六角穴付ボルト/ばね座金

盒装销售　内六角螺栓/弹簧垫片

RoHS10

Type	M 材质	S 表面处理	H 硬度
BOX － CB	SCM － 435	四氧化三铁保护膜 (Fe_3O_4)	38～43HRC

强度分类 12.9



订购时，请对盒数进行指定。
订购数量为 1 时，即表示 1 盒。

ℓ	Catalog No. Type M－L	盒装数量
全螺纹 Full Thread	BOX－CB 3－ 5	1000pcs/盒
	3－ 6	
	3－ 8	
	3－10	
	3－12	
	3－15	
	3－16	
	3－18	
	3－20	
	3－25	
18	3－30	
全螺纹 Full Thread	BOX－CB 4－ 5	
	4－ 6	
	4－ 8	
	4－10	
	4－12	
	4－15	
	4－16	
	4－20	
	4－25	
	4－30	
	4－35	
18	4－40	800pcs/盒
全螺纹 Full Thread	BOX－CB 5－ 6	1000pcs/盒
	5－ 8	
	5－10	
	5－12	
	5－15	
	5－16	
	5－18	
	5－20	800pcs/盒
	5－25	
22	5－30	600pcs/盒
	5－35	
	5－40	
	5－50	400pcs/盒

ℓ	Catalog No. Type M－L	盒装数量
全螺纹 Full Thread	BOX－CB 6－ 8	1000pcs/盒
	6－10	
	6－12	
	6－15	800pcs/盒
	6－16	
	6－18	
	6－20	
	6－22	600pcs/盒
	6－25	
	6－30	
22	6－35	400pcs/盒
	6－40	
	6－50	
全螺纹 Full Thread	BOX－CB 8－12	600pcs/盒
	8－15	400pcs/盒
	8－20	
	8－25	600pcs/盒
	8－30	
	8－35	200pcs/盒
28	8－40	
	8－50	
全螺纹 Full Thread	BOX－CB 10－25	200pcs/盒
	10－30	
	10－35	
	10－40	
32	10－45	
全螺纹 Full Thread	BOX－CB 12－30	
	12－40	
	12－50	

订购时，请指定盒数。
数量为1时，将发送1盒。

※ 经济盒装，适合批量购买。

Order 订货范例　Catalog No. **BOX－CB 6－25**

Delivery 交货期

库 存 品
隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
BOX－CB数量≥11时，请另询交货期。

RoHS10 **CBW**(弹簧垫片)



M材质 SWRH62　H硬度 42～50HRC

d	(D)	(h)	t	Catalog No. Type	No.
3.1	5.5	2.0	1	CBW	3
4.1	7	2.4	1.2		4
5.1	8.5	2.8	1.4		5
6.1	10	3.2	1.6		6
8.1	13	4	2		8
10.2	16	5	2.5		10
12.2	18	5	2.5		12
16.2	24	6.4	3.2		16
20.2	30	9	4.5		20
24.5	36	10	5		24

(D)：最大　(h)：最小

Order 订货范例　Catalog No. **CBW 10**

Delivery 交货期

库 存 品
隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥1001时，请另询交货期。

Example 使用范例

不必扩大螺栓头部沉头孔径即可使用。



参考：相对应内六角螺栓的沉头孔及螺栓孔尺寸 P.1687

目录使用方法 P.37
交 易 指 南 P.1704
请通过MiSUMi官方网站询价
https://www.misumi.com.cn
有关产品订购、技术咨询，请联系
TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687